A-A


2x papa termozgrzewalna
5 szlichta cementowa zbrojona siatką
folia PE
4–14 styropian twardy ze spadkiem 4–14cm
15 płyta żelbetowa
3%
16 płyta żelbetowa zatarta na gładko impregnowana (malowana)
balustrada ze stali nierdzewnej
+17,08=115,92
+16,32=115,16
+14,96
+13,60
+12,24
+10,88
+9,52
+8,16
+6,80
+5,44
+4,08
+2,72
+1,36
+0,00=98,84
wieniec
2x papa termozgrzewalna, wierzchnia warstwa z posypką w kolorze ceglastym
25 wełna mineralna twarda hydrofobizowana
35 płyta żelbetowa
laminat chemoodporny
58%
laminat chemoodporny – pas 1m. od góry (na ścianie)
żywica chemoodporna
wełna mineralna 25cm
przerwy technologiczne
tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą silikonową
25 wełna mineralna
55 ściana żelbetowa
powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
właz remontowy DN800
+1,86=100,70
tynk mozaikowy
25 wełna mineralna hydrofobizowana lub styrodur
2x izolacja powłokowa, masa bitumiczno-kauczukowa
ściana żelbetowa
powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
piasek zagęszczony do I_S=0,98
+98,80
−1,37=97,47
−1,02=97,82
−2,17=96,67
−2,62=96,22
styrodur min.R=700 kPa (10%)
WYMIANA GRUNTU SPOISTEGO NA PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI <30cm DO I_S=0,98
beton podkładowy C12/15
1
2
5 szlichta cementowa zbrojona siatką zatarta na gładko, impregn. (malowana)
papa termozgrzewalna
10 chudy beton
piasek zagęszczony
35 płyta żelbetowa
izolacja przeciwwilgociowa powłokowa
10 chudy beton
piasek zagęszczony warstwami do Is=0,98 do poziomu posadowienia zbiornika WKF
powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
płyta żelbetowa
5 ochronna gładź cementowa
10 styrodur min.R=700 kPa (10%)
1 x papa termozgrzewalna
10 chudy beton

B-B


16 płyta żelbetowa zatarta na gładko impregnowana (malowana)
balustrada ze stali nierdzewnej
+17,08=115,92
+16,32=115,16
2x papa termozgrzewalna, wierzchnia warstwa z posypką w kolorze ceglastym
25 wełna mineralna twarda hydrofobizowana
35 płyta żelbetowa
laminat chemoodporny
58%
laminat chemoodporny – pas 1m. od góry (na ścianie)
żywica chemoodporna
wełna mineralna 25cm
przerwy technologiczne
tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbą silikonową
25 wełna mineralna
55 ściana żelbetowa
powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
tynk mozaikowy
25 wełna mineralna hydrofobizowana lub styrodur
2x izolacja powłokowa, masa bitumiczno-kauczukowa
ściana żelbetowa
powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
+98,80
−1,02=97,82
−2,17=96,67
−2,62=96,22
styrodur min.R=700 kPa (10%)
WYMIANA GRUNTU SPOISTEGO NA PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI <30cm DO I_S=0,98

| | | |