

Sprzęt fotograficzny

Zamawiający jest w posiadaniu obiektywów Canon EF.

1.

Aparat fotograficzny z adapterem do obiektywów Canon EF

Ilość: 1 szt.

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ	Bezlusterkowy
Matryca	pełna klatka 36x24 mm
Efektywna rozdzielczość	26-30 MP
Rozdzielczość	6720 x 4480 pikseli
Czułość	ISO 50 - 102400
Format zapisu	RAW, JPEG, RAW + JPEG
Migawka	1/8000 - 30 s
Rejestracja filmów	4K 30 kl./s
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • miniHDMI, • gniazdo mikrofonu, • gniazdo słuchawek, • Wi-Fi, • USB 3.1 (USB-C) • Konieczna możliwość zamontowania obiektywów 8mm f3.5 Aspherical Fish-eye i Tamron 28-75mm f.2.8 oba z mocowaniem do Canona EF
Gwarancja	12 miesięcy

2.

Obiektyw do aparatu

Ilość: 1 szt.

	Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry	8mm f3.5 CS Aspherical Fish-eye do pełnej klatki z mocowaniem Canon EF
Gwarancja	12 miesięcy

3. Głowica panoramiczna do aparatów DLSR

Ilość: 1 szt

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Blokada	Głowica z rotatorem z możliwością blokady o odpowiedni kąt obrotu (15, 30, 45, 60, 90 stopni)
Typ głowicy	Panoramiczna
Mocowanie	szybka złączka
Obrót w poziomie	360 stopni
Obrót w pionie	360 stopni
Obciążenie	do 5kg
Kompatybilność	wszystkie aparaty typu lustrzanki i bezlusterkowe
Gwarancja	12 miesięcy

4. Statyw z głowicą do aparatu fotograficznego

Ilość: 1 szt

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Wysokość po rozłożeniu	min. 165 cm
Wysokość po złożeniu	30-46 cm
Waga	do 1,5 kg
Maksymalne obciążenie	6-7 kg
Gwarancja	12 miesięcy

5. Aparat do zdjęć sferycznych i video 360 stopni

Ilość: 1 szt

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ	Aparat/kamera sferyczna – dwuobiektywowa
Matryca	CMOS, 1 cal (13.2mm x 8.8mm)
Rozdzielczość	23 MP, 6720 x 3360 pikseli
Czułość	ISO 80 - 6400

Format zapisu	RAW, JPEG
Preselekcja przysłony	F2, 3.5, 5.6
Tryb sterowania ekspozycją	<ul style="list-style-type: none"> • Auto • Priorytet przysłony • Priorytetem migawki • Priorytet ISO • Manual
Rozdzielczość video	4K - 3840 x 1920, 29,97 kl/s.
Life Streaming	4K
Interfejs	<ul style="list-style-type: none"> • USB-C • USB 3
Łączność	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.2 • IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
Szybkość migawki	<ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia: od 1/25000 do 60 sekund • Video: od 1/25000 do 1/30 sekundy
System stabilizacji matrycy	Wymagany
Tryb foto	<ul style="list-style-type: none"> • Redukcja szumów • Auto HDR • Zdjęcia seryjne • Samowyzwalacz
Kompensacja ekspozycji	od -2,0 do +2,0
Gwarancja	12 miesięcy

6. Monopod ze stopką do aparatów DSLR

Ilość: 1 szt

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ blokady nogi	zatrzaski
Waga	1 - 1,2 kg (maksimum)
Wysokość po rozłożeniu	180 cm
Udźwig	8 kg
Mocowanie	śruba 1/4 cali oraz 3/8 cali
Gwarancja	12 miesięcy