


Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 1




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1	16.9 lx	2.81 lx	26.2 lx	0.17	0.11	S1
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 4.051 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 3




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 3	13.4 lx	5.49 lx	25.1 lx	0.41	0.22	S3
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 4.051 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 4




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 4	18.0 lx	10.5 lx	22.8 lx	0.58	0.46	S4
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 4.051 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 5




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 5 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 4.051 m	11.4 lx	8.21 lx	15.1 lx	0.72	0.54	S5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 6




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 6 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 4.051 m	7.22 lx	1.60 lx	14.1 lx	0.22	0.11	S6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 7




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 7	10.8 lx	4.07 lx	21.5 lx	0.38	0.19	S7
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 4.051 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 8




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 8 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 4.000 m	9.64 lx	0.28 lx	19.0 lx	0.029	0.015	S8

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 9




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 9 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 4.000 m	7.28 lx	0.32 lx	18.6 lx	0.044	0.017	S9

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 11




Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 11 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.100 m	9.02 lx	2.22 lx	16.4 lx	0.25	0.14	S11

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Teren 1

Obiekt uzyskany - powierzchnie 12



Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 12 Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.100 m	10.2 lx	0.42 lx	16.7 lx	0.041	0.025	S12

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)