

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej po budowie kanalizacji na drodze powiatowej nr 2908D w miejscowości Opoczka					
1	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-03	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsją asfaltową kationową C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m ²)	m ²		
		1193.86	m ²	1193.860	
				RAZEM	1193.860
2	KNR 2-31 0310-01 z.o.2.13. 9902-03 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		1193.86	m ²	1193.860	
				RAZEM	1193.860
3	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-03	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsją asfaltową kationową C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/m ²)	m ²		
		1161.86	m ²	1161.860	
				RAZEM	1161.860
4	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-03 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC 11 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1161.86	m ²	1161.860	
				RAZEM	1161.860
5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000