

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER WC+NATRYSKI			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż złomowy	szt.		
d.1.1	0354-07	1+1+1+1	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "90"	szt.		
d.1.1	1016-03	1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.1	1017-02	0.90*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-02	(3.30+1.00)*2.25+(1.00*2.25*2)	m ²	14.18	
				RAZEM	14.18
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych 25x20cm	m ²		
d.1.1	0819-15	(2.93+3.30)*2*2.25+(3.30+3.46)*2*2.25	m ²	58.46	
				RAZEM	58.46
6	KNR 2-02	Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm / obudowy pionów / R=0,5 ;M=0 ;S=0	m ²		
d.1.1	2010-01	6.35	m ²	6.35	
				RAZEM	6.35
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-02	(2.93+3.30)*2*2.90+(3.30+3.46)*2*2.90	m ²	75.34	
	- płytki	-58.46	m ²	-58.46	
				RAZEM	16.88
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.1	0716-01	(2.93+3.30)*2*2.90+(3.30+3.46)*2*2.90	m ²	75.34	
				RAZEM	75.34
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku nad płytkami	m ²		
d.1.1	202 2012-01	16.88	m ²	16.88	
				RAZEM	16.88
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
d.1.1	1204-08	8.91+6.60+1.60+1.60	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	16.88	m ²	16.88	
				RAZEM	16.88
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
13	kalk. własna	Kabiny WC z płyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny /+pisuar Dostawa i montaż ścianek kabinowych WC z płyt wysokociśnieniowego laminatu i drzwiami w ilości 2 szt (kolor uzgodnić z Inwestorem). Ścianki systemowe typu HPL - do pomieszczeń sanitarnych o wysokiej wilgotności, powierzchnia ściany wykonana z płyt HPL - wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, grubości płyt 12 lub 13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwnie, nie brudzące się, odporne na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni matowa, widoczne krawędzie płyt zaokrąglone. Drzwi wykonane z płyty HPL, szerokości 800-900mm, zamykanie "na styk", w ścianie zmontowana uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatraskiem i ryglem wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego, górny zawias samozamykający się, obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montażowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15mm (1.30*2+2.80)*2.10	m ²		
			m ²	11.34	
				RAZEM	11.34
14	kalk. własna	Kabiny natryskowe typ F z płyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / Przegródka natryskowa - wykończenie j/w z z drążkiem kotarą i wieszakiem (1.60*2+3.00)*2.10	m ²		
			m ²	13.02	
				RAZEM	13.02
15	KNR 2-02	Obudowa instalacji wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.1.1	2004-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.85	m ²	12.85	
				RAZEM	12.85
16 d.1.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		58.46	m ²	58.46	
				RAZEM	58.46
17 d.1.1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodą kombinowaną, kolor uzgodnić z inwestorem	m ²		
		58.46	m ²	58.46	
				RAZEM	58.46
18 d.1.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
19 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8.91+6.60+1.60+1.60	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
20 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
21 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe wyrównawczy	m ³		
		18.71*0.02	m ³	0.37	
				RAZEM	0.37
22 d.1.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
23 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
24 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
25 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
26 d.1.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną; powierzchnie poziome	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
27 d.1.1	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
		18.71	m ²	18.71	
				RAZEM	18.71
28 d.1.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki z płytek antypoślizgowych wysokiej klasy 60x60 cm; płytki kolor uzgodnić z inwestorem układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		19.14	m ²	19.14	
				RAZEM	19.14
29 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30 d.1.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - kanały wentylacyjne (0.10+0.25)*2*3.00+0.25*4*3.30	m ²		
			m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
31 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
		19.35	m	19.35	
				RAZEM	19.35
32 d.1.1	kalk. własna	Montaż lustra wklejonego w obrys płytek 60x60cm	kpl.		
		1+1+1+1+1	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
33 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		18.41*0.05+14.18*0.12+58.46*0.03+16.88*0.025	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 4.80	m ³ m ³	 4.80	
				RAZEM	4.80
35 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 4.80	m ³ m ³	 4.80	
				RAZEM	4.80
36 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
37 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika /dozownik/ na ręczniki papierowe 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
38 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
39 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmiecie otwieranego na pedał 30 l 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
40 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki WC naściennej 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
41 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk i ciała z gumowym węzłem srebrna 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż półki prysznicowej ze stali nierdzewnej 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
2		POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER WC			
2.1		ROBOTY BUDOWLANE			
43 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż złomowy 1+1+1+1	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
44 d.2.1	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "90" 1+1	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
45 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
46 d.2.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej (1.20+0.60)*2.20	m ² m ²	 3.96	
				RAZEM	3.96
47 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych 25x20cm (2.00+3.30)*2*2.25+(1.90+2.80)*2*2.25	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
48 d.2.1	KNR 2-02 2010-01	Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz- tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm / obudowy pionów / R=0,5 ;M=0 ;S=0 4.50	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
49 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2.00+3.30)*2*2.90+(1.90+2.80)*2*2.90 - płytki -45.00	m ² m ² m ²	 58.00 -45.00	
				RAZEM	13.00
50 d.2.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2 (2.00+3.30)*2*2.90+(1.90+2.80)*2*2.90	m ² m ²	 58.00	
				RAZEM	58.00
51 d.2.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku nad płytkami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13.00	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
52 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu 5.+6.27	m ² m ²	11.27	
				RAZEM	11.27
53 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 13.00	m ² m ²	13.00	
				RAZEM	13.00
54 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów 11.59	m ² m ²	11.59	
				RAZEM	11.59
55 d.2.1	kalk. własna	Kabiny WC z płyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny / Dostawa i montaż ścianek kabinowych WC z płyt wysokociśnieniowego laminatu i drzwiami w ilości 2 szt (kolor uzgodnić z Inwestorem). Ścianki systemowe typu HPL - do pomieszczeń sanitarnych o wysokiej wilgotności, powierzchnia ściany wykonana z płyt HPL - wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, grubości płyt 12 lub 13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie brudzące się, odporne na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni matowa, widoczne krawędzie płyt zaokrąglone. Drzwi wykonane z płyty HPL, szerokości 800-900mm, zamykanie "na styk", w ścianie zamontowana uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatraskiem i rygłem wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego, górny zawias samozamykający się, obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montażowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15mm (1.50+2.00)*2.10	m ² m ²	7.35	
				RAZEM	7.35
56 d.2.1	kalk. własna	Pomieszczenie WC kobiet z płyt wodoodpornych HPL h=210 cm Dostawa i montaż ścianek kabinowych WC z płyt wysokociśnieniowego laminatu i drzwiami w ilości 1 szt (kolor uzgodnić z Inwestorem). Ścianki systemowe typu HPL - do pomieszczeń sanitarnych o wysokiej wilgotności, powierzchnia ściany wykonana z płyt HPL - wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, grubości płyt 12 lub 13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie brudzące się, odporne na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni matowa, widoczne krawędzie płyt zaokrąglone. Drzwi wykonane z płyty HPL, szerokości 800-900mm, zamykanie "na styk", w ścianie zamontowana uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatraskiem i rygłem wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego, górny zawias samozamykający się, obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montażowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15mm (1.00+2.00)*2.10	m ² m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
57 d.2.1	kalk. własna	Osłona pisuaru z płyt wodoodpornych HPL 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
58 d.2.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa instalacji wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 12.50	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
59 d.2.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.00+3.30)*2*2.25+(1.90+2.80)*2*2.25	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
60 d.2.1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodą kombinowaną, kolor i wymiar uzgodnić z inwestorem 45.00	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
61 d.2.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
62 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.00+3.10+6.27	m ² m ²	11.37	
				RAZEM	11.37
63 d.2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 11.37	m ² m ²	11.37	
				RAZEM	11.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 2-02	Podkłady betonowe wyrównawczy	m ³		
d.2.1	1101-01	11.37*0.02	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
65	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-	m ²		
d.2.1	202 0618-03	nad 5 m2	m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
66	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.2.1	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm	m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
67	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-	m ²		
d.2.1	1102-01	tarte na ostro	m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
68	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-	m ²		
d.2.1	1102-03	cenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	11.37	
		Krotność = 3		RAZEM	11.37
		11.37		RAZEM	11.37
69	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)	m ²		
d.2.1	0115-01	pod okładziną ceramiczną; powierzchnie poziome	m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
70	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
d.2.1	0114-02		m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
71	KNR 2-02	Posadzki z płytek antypoślizgowych wysokiej klasy 60x60cm ; płytki kolor uzgodnić	m ²		
d.2.1	1118-07	z inwestorem układane na klej metodą kombinowaną	m ²	11.37	
		11.37		RAZEM	11.37
72	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.1	0322-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
73		Montaż lustra wklejonego w obrys płytek 60x60cm	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	1+1	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
74	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
d.2.1	0116-04	3.96*0.12+45.00*0.03+13.00*0.025+11.37*0.05	m ³	2.72	
				RAZEM	2.72
75	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³		
d.2.1	0108-11	łość do 1 km	m ³	2.72	
		2.72		RAZEM	2.72
76	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy	m ³		
d.2.1	0108-12	następny 1 km	m ³	2.72	
		Krotność = 9		RAZEM	2.72
		2.72		RAZEM	2.72
77	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2.1	1212-28		m	19.35	
		19.35		RAZEM	19.35
78		Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
79		Dostawa i montaż pojemnika /dozownik/ na ręczniki papierowe	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
80		Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
81		Dostawa i montaż kosza na śmiecie otwieranego na pedał 30 l	kpl.		
d.2.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
82		Dostawa i montaż szczotki WC naściennej	kpl.		
d.2.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
83 d.2.1	KNR 0-19 0931-08	Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej oszklonej - pomieszczenie instruktor	m ²		
		1.50*2.30	m ²	3.45	
				RAZEM	3.45
84 d.2.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.80	m	1.80	
				RAZEM	1.80
85 d.2.1	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
		(1.50*2.30*0.25)-(0.90*2.05*0.25)	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
86 d.2.1	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 "90"	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
3		POMIESZCZENIA SANITARNE - I PIĘTRO WC+NATRYSKI DAMSKI			
3.1		ROBOTY BUDOWLANE			
87 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż złomowy	szt.		
		1+1+1+1+1	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
88 d.3.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.9*2.05*0.25	m ³	0.46	
				RAZEM	0.46
89 d.3.1	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "90"	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
90 d.3.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
91 d.3.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(3.30+1.00)*2.25+(1.00*2.25*2)	m ²	14.18	
				RAZEM	14.18
92 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych 25x20cm	m ²		
		(2.80+3.30)*2*2.25+(3.30+3.46)*2*2.25	m ²	57.87	
				RAZEM	57.87
93 d.3.1	KNR 2-02 2010-01	Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm / obudowy pionów / R=0,5 ;M=0 ;S=0	m ²		
		6.35	m ²	6.35	
				RAZEM	6.35
94 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		(2.80+3.30)*2*2.97+(3.30+3.46)*2*2.97	m ²	76.39	
	- płytki	-57.87	m ²	-57.87	
				RAZEM	18.52
95 d.3.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		(2.80+3.30)*2*2.97+(3.30+3.46)*2*2.97	m ²	76.39	
				RAZEM	76.39
96 d.3.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku nad płytkami	m ²		
		18.52	m ²	18.52	
				RAZEM	18.52
97 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
		10.20+4.95+1.43+1.43	m ²	18.01	
				RAZEM	18.01
98 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		18.52	m ²	18.52	
				RAZEM	18.52
99 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.01	m ²	18.01	
				RAZEM	18.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10.20+4.95+1.43+1.43	m ²	18.01	
				RAZEM	18.01
116 d.3.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
117 d.3.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - kanały wentylacyjne (0.10+0.25)*2*2.50+(0.20+0.25)*2*3.30+0.25*4*3.30	m ²		
			m ²	8.02	
				RAZEM	8.02
118 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o średnicy do 50 mm	m		
		25.40	m	25.40	
				RAZEM	25.40
119 d.3.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji kratownicy	m ²		
		4.2	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
120 d.3.1	kalk. własna	Montaż lustra wklejonego w obrys płytek 60x60cm	kpl.		
		1+1+1+1+1	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
121 d.3.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z I piętra	m ³		
		14.18*0.12+57.87*0.03+18.52*0.025+19.32*0.05	m ³	4.87	
				RAZEM	4.87
122 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		4.87	m ³	4.87	
				RAZEM	4.87
123 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		4.87	m ³	4.87	
				RAZEM	4.87
124 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
125 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika /dozownik/ na ręczniki papierowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
126 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
127 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmiecie otwieranego na pedał 30 l	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
128 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki WC naściennej	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
129 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk i ciała z gumowym węzłem srebrna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
130 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż półki prysznicowej ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
4		POMIESZCZENIA SANITARNE - I PIĘTRO WC+SAUNA			
4.1		ROBOTY BUDOWLANE			
131 d.4.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż złomowy	szt.		
		1+1+1+1	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
132 d.4.1	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończona do drzwi wejściowych "90"	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
133 d.4.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.69	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.69
134 d.4.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.20+0.60)*2.20	m ²		
			m ²	3.96	
				RAZEM	3.96
135 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych 25x20cm (1.20+2.00+2.00+0.60+1.30+3.45+1.50+1.50+1.50+1.50)*2.25	m ²		
			m ²	40.61	
				RAZEM	40.61
136 d.4.1	KNR 2-02 2010-01	Demontaż - Analogia: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm / obudowy pionów / R=0,5 ;M=0 ;S=0 1.90	m ²		
			m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
137 d.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.20+2.00+2.00+0.60+1.30+3.45+1.50+1.50+1.50+1.50)*3.15 - płytki -40.61	m ²		
			m ²	56.86	
			m ²	-40.61	
				RAZEM	16.25
138 d.4.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 56.86	m ²		
			m ²	56.86	
				RAZEM	56.86
139 d.4.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku nad płytkami 16.25	m ²		
			m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
140 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian 16.25	m ²		
			m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
141 d.4.1	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz farbą ogniochronną 14.50	m ²		
			m ²	14.50	
				RAZEM	14.50
142 d.4.1	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz 14.50	m ²		
			m ²	14.50	
				RAZEM	14.50
143 d.4.1	kalk. własna	Kabiny WC z płyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny / WC+natrysk Dostawa i montaż ścianek kabinowych WC z płyt wysokociśnieniowego laminatu i drzwiami w ilości 2 szt (kolor uzgodnić z Inwestorem). Ścianki systemowe typu HPL - do pomieszczeń sanitarnych o wysokiej wilgotności, powierzchnia ściany wykonana z płyt HPL - wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego, grubości płyt 12 lub 13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwnilnie, nie brudzące się, odporne na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni matowa, widoczne krawędzie płyt zaokrąglone. Drzwi wykonane z płyty HPL, szerokości 800-900mm, zamykanie "na styk", w ścianie zamontowana uszczelka umożliwiająca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatraskiem i rygłem wpuszczony w płytę, zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego, górny zawias samozamykający się, obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia. Profile montażowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15mm (1.30+2.00)*2.10	m ²		
			m ²	6.93	
				RAZEM	6.93
144 d.4.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa instalacji wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 9.50	m ²		
			m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
145 d.4.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 40.61	m ²		
			m ²	40.61	
				RAZEM	40.61
146 d.4.1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami wysokiej klasy 60x30cm na klej metodą kombinowaną, kolor uzgodnić z inwestorem 40.61	m ²		
			m ²	40.61	
				RAZEM	40.61
147 d.4.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13	m		
			m	13.00	
				RAZEM	13.00
148 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.11+1.11+2.03+5.22+3.77	m ²		
			m ²	13.24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.24
149 d.4.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
150 d.4.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe wyrównawczy	m ³		
		13.27*0.02	m ³	0.27	
				RAZEM	0.27
151 d.4.1	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. po- nad 5 m2	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
152 d.4.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
153 d.4.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
154 d.4.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą- cenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	13.27	
		13.27		RAZEM	13.27
155 d.4.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną; powierzchnie poziome	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
156 d.4.1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
		13.27	m ²	13.27	
				RAZEM	13.27
157 d.4.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki z płytek antypoślizgowych wysokiej klasy 60x60cm ; płytki kolor uzgodnić z inwestorem układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		1.17+1.17+2.03+5.90+3.77	m ²	14.04	
				RAZEM	14.04
158 d.4.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1+1+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
159 d.4.1	kalk. własna	Montaż lustra wklejonego w obrys płytek 60x60cm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
160 d.4.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z I pietra	m ³		
		3.96*0.12+40.61*0.03+16.25*0.025+13.24*0.05	m ³	2.76	
				RAZEM	2.76
161 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		2.76	m ³	2.76	
				RAZEM	2.76
162 d.4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	2.76	
		2.76		RAZEM	2.76
163 d.4.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o średnicy do 50 mm	m		
		14.10	m	14.10	
				RAZEM	14.10
164 d.4.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów prostych	m ²		
		2.43*0.9	m ²	2.19	
				RAZEM	2.19
165 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
166 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika /dozownik/ na ręczniki papierowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
168 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmiecie otwieranego na pedał 30 l	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
169 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki WC naściennej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
170 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk i ciała z gumowym węzłem srebrna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
171 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż półki prysznicowej ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
172 d.4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż sauny narożnej pięciokątnej z piecem wraz z osprzętem o wym. 2,00*2,00*2,00	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		POMIESZCZENIE KUCHNI			
173 d.5	KNR 2-02 1217-05	Obramienia ze stali nierdzewne jwokół istniejących odwodnień liniowych z uzupełnieniem izolacji i płytek 10.80+4.80+17.40+3.00+3.60	m		
			m	39.60	
				RAZEM	39.60
174 d.5	KNR 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		2.40	m	2.40	
				RAZEM	2.40
175 d.5	kalk. własna	Osadzenie okapu wyciągowego oraz wyprowadzenie ciągu na stropodach kryty papą wraz z zamontowaniem podstawy dachowej i wentylatora wyciągowego / Okap indukcyjny ze stali nierdzewnej - dostawa inwestora /	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00