

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2021r.”

Zamawiający:

Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,
tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339
www.gmina-wloszczowa.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>
poczta@gmina-wloszczowa.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Włoszczowa. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- 1) Część 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa masą bitumiczną na gorąco.

Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje remont nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco przy śr. grubości warstwy 4 cm – **600 m²**

Minimalna ilość realizacji zamówienia – **50 %** ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

- 2) Część 2 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera.

Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera – **60 ton**.

Minimalna ilość realizacji zamówienia – **80 %** ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwie części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Nomenklatura CPV:
 - 1) 45000000-7 – Roboty budowlane
 - 2) 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
6. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21.01.2021r.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców.

II. Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia robót.

1. Termin wykonania zamówienia:
 - 1) remonty wiosenne - przewidywany termin zakończenia - **10 czerwca 2021 r.**
 - 2) remonty bieżące - zakończenie **30 listopada 2021 r.**
2. Ze względu na specyfikę robót remonty realizowane będą sukcesywnie według odrębnych zleceń, w których określony będzie zakres remontów na poszczególnych drogach wraz z terminem ich wykonania.
3. Po otrzymaniu zlecenia wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu w ciągu **3 dni**.
4. Odbiory częściowe dokonywane będą po każdorazowym wykonaniu remontu określonego zleceniem Zamawiającego.
5. Wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn ilości wbudowanej masy i ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy dla części 1 zapytania.
7. Określenie ilości wbudowanej masy na podstawie dowodów WZ wystawionych przez wytwórnictwo dla części 2 zapytania.

III. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **23 kwietnia 2021r. do godz. 12.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Składając ofertę Wykonawca:
 - a) Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - b) Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 - c) Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
 - d) Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - e) Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

- f) Oświadcza, że udziela **12 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
 - g) Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Małgorzata Matysiak – tel. (41) 39 42 669 wew. 161, kom. 604 796 272 e-mail: m.matysiak@gmina-wloszczowa.pl

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty dla poszczególnych części przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny.
2. Wykonawca w ofercie wycenia wykonanie robót objętych zamówieniem dla poszczególnych części przy zastosowaniu ceny jednostkowej **zł brutto**

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną dla poszczególnych części zamówienia zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

VII. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wzór umowy - załącznik nr 1.
2. Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej położonych w mieście Włoszczowa oraz poza granicami administracyjnymi miasta na terenie Gminy Włoszczowa – załącznik nr 2.
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - załącznik nr 3.
4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 4.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UMOWA

Nr2021

zawarta w dniu 2021 roku we Włoszczowie pomiędzy:

Gminą Włoszczowa mającą siedzibę we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 14

(NIP 6090002217, REGON 2910009923) reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Włoszczowa – Grzegorza Dziubka

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego**

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

..... działającym na podstawie (NIP:, REGON:) zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- 1) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „**Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2021r.**” część -
- 2) Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości:
remont –
- 3) Minimalna ilość realizacji zamówienia – ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z:
 - a) obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,
 - b) Szczegółową Specyfikacją Techniczną
 - c) wytycznymi podanymi przez Zamawiającego.

WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Wykonawca podejmuje roboty na odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Termin wykonania zamówienia:
 - 1) remonty wiosenne - przewidywany termin zakończenia - **10 czerwca 2021 r.**
 - 2) remonty bieżące - zakończenie **30 listopada 2021 r.**
3. Ze względu na specyfikę robót remonty realizowane będą sukcesywnie według odrębnych zleceń, w których określony będzie zakres remontów na poszczególnych drogach wraz z terminem ich wykonania.
4. Po otrzymaniu zlecenia wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu w ciągu **3 dni**.

5. Odbiory częściowe dokonywane będą po każdorazowym wykonaniu remontu określonego zleceniem Zamawiającego.
6. Wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy.
7. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn ilości wbudowanej masy i ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
8. Określenie ilości wbudowanej masy na podstawie dowodów WZ wystawionych przez wytwórnice mas.

§ 3

1. Zakup wszystkich materiałów oraz zapewnienie urządzeń, wykwalifikowanej kadry do należytego wykonania przedmiotu umowy jest obowiązkiem Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia właściwą organizację i bezpieczeństwo wykonywanych robót, oraz kierowanie i stały nadzór nad przygotowaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:
 - a) obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,
 - b) warunkami prowadzenia robót w pasie drogowym,
 - c) zasadami sztuki budowlanej w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót w pasie drogowym i na terenie przyległym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji przedmiotu umowy, bez zatrudniania Podwykonawców.

ODBIÓR ROBÓT

§ 4

- 1) Odbiory częściowe dokonywane będą po każdorazowym wykonaniu remontu określonego zleceniem Zamawiającego.
- 2) O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie.
- 3) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
- 4) Wykonanie i odbiory remontów oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
- 5) Odbiór końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości zadania i zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego.
- 6) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
- 7) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru (częściowy, końcowy) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
- 8) Wykonawca przy odbiorze składa następujące dokumenty:
 - 1) atesty na wbudowane materiały,
 - 2) protokoły badań i sprawdzeń materiałów użytych do wykonania remontów,
 - 3) rozliczenie końcowe robót podlegających odbiorowi z podaniem ilości wbudowanego materiału tj. zużytej masy w tonach [t] na podstawie załączonych dowodów „wz”.
- 9) Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji i dokumentów związanych z rozliczeniem końcowym, dokonywania ustaleń co do rzeczywistej ilości wbudowanego materiału w tym zużytej masy.
- 10) Jeżeli, w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty i żądać dodatkowo wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
- 11) Wykonanie robót jest potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym z udziałem przedstawicieli stron. Załącznikiem do protokołu są dokumenty o których mowa w § 4 ust. 3 umowy.

GWARANCJA

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty.
2. Okres gwarancji wyniesie **12** miesięcy od daty odbioru końcowego.
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od dnia zakończenia odbioru wykonanych robót.
4. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek na swój koszt w terminie 14 dni.

WYNAGRODZENIE

§ 6

1. Rozliczenie za remonty odbywać się będzie według cen jednostkowych określonych w ofercie:

.....zł / netto

..... zł% podatek VAT

..... **zł/ brutto.**

słownie złotych:

2. Przewidywana wartość umowy (przy przewidywanej ilości remontu –) wynosi:
..... zł brutto, słownie złotych:
.....
3. Podana w ust. 2 wartość Umowy jest wartością obliczoną przy maksymalnych ilościach remontu. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy równa się iloczynowi cen jednostkowych (określonych w formularzu oferty) i ilości wykonanego remontu.
4. Rozliczanie należności będzie się odbywało na podstawie zestawień ilości wykonanych i odebranych remontów.
5. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych remontów odbiega od przewidywanych Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych remontów przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanego remontu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

ZAKAZ CESJI

§ 7

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) za zwłokę w wykonaniu remontu w terminie określonym w każdorazowym zleceniu wystawionym przez zamawiającego - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki;
- 2) za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym - 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki;
- 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 10% wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust.2;
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego Umową.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi **50 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni od dnia jej zawarcia.
 - b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne w inny sposób niż wskazany w § 2 i 3, i mimo wezwania do zmiany sposobu ich prowadzenia nie zmieni sposobu realizacji przedmiotu umowy.

WSPÓLDZIAŁANIE STRON

§ 10

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Małgorzata Matysiak
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzyma Zamawiający i jeden Wykonawca.

§ 13

Zamówienie podlega wykonaniu zgodnie z:

1. Zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2021r.” część -
2. Ofertą Wykonawcy na wykonanie zadania „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2021r.” część -

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WYKAZ DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA WŁOSZCZOWY ORAZ POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIASTA NA TERENIE GMINY WŁOSZCZOWA.

I. Drogi położone w mieście Włoszczowa:

1. ul. Dębowa
2. ul. Dygasińskiego
3. ul. Dworcowa
4. ul. Fredry
5. ul. Góral
6. ul. Jędrzejowska
7. ul. Jodłowa (droga wewnętrzna)
8. ul. Kochanowskiego
9. ul. Konopnickiej (odcinek pomiędzy ul. Mleczarską a ul. Przedborską)
10. ul. Kraszewskiego
11. ul. Krótka
12. ul. Ks. Kazimierza Biernackiego
13. ul. Kusocińskiego (droga wewnętrzna)
14. ul. Makuszyńskiego
15. ul. Mickiewicza
16. ul. Młynarska (droga wewnętrzna od drogi wojewódzkiej nr 742)
17. ul. Niecała
18. ul. Norwida
19. ul. Orzeszkowej
20. ul. Partyzantów
21. ul. Pocztowa
22. ul. Podzamcze
23. ul. Reja
24. ul. Robotnicza
25. ul. Rolnicza
26. ul. Różana
27. ul. Sadowa
28. ul. Słowackiego
29. ul. Sosnowa
30. ul. Strażacka
31. ul. Śląska
32. ul. Śliska
33. ul. Świeża
34. ul. Targowa
35. ul. Tęczowa (droga wewnętrzna)
36. ul. Topolowa
37. ul. Tuwima
38. ul. Wesoła
39. ul. Wiejska
40. ul. Wigury
41. ul. Witosa
42. ul. Wyszyńskiego
43. ul. Zachodnia

44. ul. Żeromskiego
45. ul. Żwirki
46. drogi wewnętrzne na os. Broniewskiego + dróżki osiedlowe
47. drogi wewnętrzne na os. Brożka + dróżki osiedlowe
48. droga dojazdowa zlokalizowana na działce gminnej do Cmentarza Komunalnego
49. droga wewnętrzna „STOLBUD” - Ewina
50. Inne drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Włoszczowa wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji robót.

II. Drogi położone poza granicą administracyjną miasta, na terenie Gminy Włoszczowa:

1. Bebelno Wieś i Bebelno Kolonia – drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Włoszczowa
2. Droga wewnętrzna z Bebelna Wsi w kierunku Sulikowa – droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy Włoszczowa
3. Czarnca ul. Cicha
4. Czarnca ul. Kasztanowa
5. Czarnca ul. Kolejowa
6. Czarnca ul. Leśna
7. Czarnca ul. Modrzewiowa
8. Czarnca ul. Południowa
9. Czarnca ul. Rieczna
10. Czarnca ul. Czarnieckiego
11. Czarnca ul. Wymysłowska
12. Czarnca ul. Zastawie
13. Danków Mały – Jeżowice (odcinek drogi przez Danków Mały)
14. Dąbie – Podlas
15. Gościencin – Silpia Mała (odcinek drogi przez Silpię)
16. Jamskie – Motyczno
17. Knapówka - Czarnca
18. Konieczno – Nieznanowice
19. Konieczno „Pole” – droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy Włoszczowa
20. Kurzelów ul. Armii Krajowej (droga wewnętrzna)
21. Kurzelów ul. Brożka (droga wewnętrzna)
22. Kurzelów ul. Buczka (droga wewnętrzna)
23. Kurzelów ul. Grunwaldzka (droga wewnętrzna)
24. Kurzelów ul. Kolonia (droga wewnętrzna)
25. Kurzelów ul. Kręta (droga wewnętrzna)
26. Kurzelów ul. Leśna (droga wewnętrzna)
27. Kurzelów ul. Młynarska (droga wewnętrzna)
28. Kurzelów ul. Okrzei (droga wewnętrzna)
29. Kurzelów ul. Partyzantów (droga wewnętrzna)
30. Kurzelów ul. Składowa (droga wewnętrzna)
31. Kurzelów ul. Wesoła (droga wewnętrzna)
32. Łachów – Kuzki
33. Międzylesie – Danków Duży
34. Nieznanowice - Prządów
35. Ogarka „Parasol” – droga wewnętrzna stanowiąca własność Gminy Włoszczowa
36. Przejazd PKP - Wola Wiśniowa
37. Przygradów – przez wieś
38. Wola Wiśniowa – Ewina – Kuzki

39. Wola Wiśniowa – Martynik – Nieznanowice – Prądzów
40. Wymysłów – Kurzelów
41. Wymysłów - Michałów
42. Inne drogi stanowiące własność Gminy Włoszczowa wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji robót.
43. Konieczno – Przygradów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT****I. Część 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa masą bitumiczną na gorąco**

1. Przedmiotem niniejszej szczególnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną na gorąco.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument zapytania ofertowego i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych opisanych w punkcie 1.
3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
4. Remont polegający na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej w miejscach występowania ubytków w nawierzchni, ewentualną regulację wysokościową zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych, czy wpustów ulicznych i odbudowaniu nawierzchni poprzez rozłożenie masy i zawałowanie.
5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami zamawiającego.
6. Masa mineralno-bitumiczna standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.
7. Emulsja asfaltowa (bitum - asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej.
8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z mechanicznym wycięciem łat oraz mechanicznym zawałowaniem masy bitumicznej walcem wibracyjnym lub płytą wibracyjną. Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem:
 - walec spalinowy wibracyjny,
 - płyta wibracyjna,
 - piła mechaniczna do cięcia nawierzchni,
 - samochód samowyladowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym,
 - dostępem do korzystania z wytwórni stacjonarnej /otaczami/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
 - frezarka do nawierzchni bitumicznych.
9. Mieszanek mineralno-bitumiczną należy przewozić pojazdami wyposażonymi w termosy lub pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka bitumiczna powinna być zmagazynowana w termosie lub pokryta brezentem. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy.
10. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Włoszczowa.
11. Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną obejmuje:
 - wycięcie lub wyfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem kształtów prostokąta lub innej figury geometrycznej,

- ewentualną regulację wysokościową zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych, czy wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
 - usunięcie wszelkich luźnych zanieczyszczeń i oczyszczenie wyciętych miejsc,
 - ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych,
 - rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie,
 - zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub płytą wibracyjną.
12. Kontrolę jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
 13. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.
 14. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łąt.
 15. Jednostką obmiaru robót jest m² (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.
 16. Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.
 17. Należność za wykonany remont cząstkowy nawierzchni drogi płatna będzie w terminach zgodnie z zawartą umową po dostarczeniu do siedziby zamawiającego faktury, protokołu odbioru końcowego oraz zestawienia robót wykonanych na danej drodze, ulicy.
 18. Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym „Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia zamawiającemu.
 19. Normy:
 - PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
 - PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

II. Część 2 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera

1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównaniem lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa.
2. Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń bitumicznej nawierzchni spowodowanych ruchem drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi. W zależności od rodzaju uszkodzenia zastosowano technologie określone w SST.
3. Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami pod ciśnieniem (sprzętem specjalistycznym REMONTER) powstałych ubytków i spękań w nawierzchni bitumicznej dróg i ulic gminnych.
4. Frakcję kruszywa oraz ilości emulsji i grysów w zależności od rodzaju uszkodzenia określa tabela.
5. Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez splukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

6. Skropić dno i ścianki otworu emulsją asfaltową. Następnie dokonać mechanicznego wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem.
7. Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm.
8. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm) w przypadku głębokich ubytków i stosowania 2-ch frakcji gryсів dopuszcza się stosowanie grysu od 6 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego.
9. Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.
10. Materiały stosowane:
 - 1) Lepiszcze:
 - emulsja asfaltowa kationowa, szybko rozpadowa 65% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50°C,
 - emulsja asfaltowa kationowa, szybko rozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 60-65°C.

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

- 2) Kruszywa:
 - kruszywo łamane (kruszywo bazaltowe) wg BN-84/6774-02 kruszywa powinny mieć „wąski” zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II gat. I o zwiększonych wymaganiach dot. „czystości” (zawartość fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszywa bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

11. Średnie zużycie lepiszcza i kruszyw:

Lp	Rodzaj uszkodzenia	Frakcja kruszywa	Ilość emulsji kg/m ²	Ilość kruszywa kg/m ²
1.	Rakowiny, porowatości, wąskie spękania	4/6,3	1,2	8,7
2.	uszkodzenia do 2 cm	6,3/10	1,0	10,2
		2/4	1,3	7,3
3.	uszkodzenia do 3 cm	10/12,8	2,2	36,0
		4/6,3	3,0	20,0
4.	uszkodzenia do 4 cm	10/12,8	3,1	49,0
		4/6,3	4,1	27,3

5.	uszkodzenia do 5 cm	12,8/16	4,0	62,7
		6,3/10	5,2	34,8
6.	uszkodzenia do 6 cm	12,8/16	4,8	76,0
		6,3/10	6,4	41,7
7.	uszkodzenia do 7 cm	12,8/16	5,6	90,0
		6,3/10	7,7	49,0
8.	uszkodzenia do 8 cm	12,8/16	6,5	105
		6,3/10	8,9	56
9.	uszkodzenia do 9 cm	12,8/16	7,2	116
		6,3/10	10	63
10.	uszkodzenia do 10 cm	12,8/16	8,2	130
		6,3/10	12	70

UWAGI:

- 1) frakcje grysów zastosować w zależności od głębokości uszkodzenia,
- 2) ilość kruszywa powinna być taka, aby pokryła dokładnie skropioną powierzchnię,
- 3) ustalenie ostatecznej ilości lepiszcza zależy od:
 - stanu nawierzchni,
 - obciążenia ruchem.
12. Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: samochód specjalistyczny „REMONTER” lub maszyna drogowa tego typu – Remonter winien posiadać:
 - dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa,
 - kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia,
 - zbiornik na emulsję,
 - urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja).
13. Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie niższej niż +10°C.

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów atmosferycznych.

14. Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).
15. Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.
16. Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch wahadłowy.
17. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany

remont nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

18. Przed przystąpieniem do robót przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy okazania atestów materiałowych na stosowane materiały (kruszywo-bazaltowe, emulsję).

19. Ocena wizualna staranności wykonania oczyszczenia.

20. Ocena emulsji powinna być oparta na atescie producenta. Wykonawca powinien kontrolować lepkość wg PN-77/C-04014.

21. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymogami określonymi w pkt 5.

22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli temperatury lepiszcza, co do zgodności z wymogami określonymi w pkt 2.

23. Jednostką obmiarową remontu cząstkowego jest **1 Mg wbudowanej mieszanki asfaltowej [1 tona]**. Zaleca się całkowite wykorzystanie zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia pracy.

24. Do obmiaru robót przyjęto następującą procedurę:

- przed rozpoczęciem pracy dokonane zostanie zważenie pojazdu załadowanego kruszywem i emulsją przewidzianą do wbudowania, na wadze wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
- wykonywanie remontu przeprowadzane będzie zgodnie z dyspozycjami przedstawiciela Zamawiającego,
- po zakończeniu pracy dokonane zostanie ponowne zważenie pojazdu w celu określenia rzeczywistego zużycia wbudowanego w remontowane nawierzchnie materiału.

Wyniki obmiaru winny być wpisane do sporządzonego protokołu obmiaru robót.

25. Rodzaje odbiorów robót:

Wykonywane roboty remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu po zakończeniu określonego przez przedstawiciela Zamawiającego zakresu robót.

26. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się w miarę potrzeb wynikających z zakresu zleconych remontów, polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie realizacji robót umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót ulegających zakryciu.

27. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wykonanego zleconego do realizacji zadania.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i rzeczowej na podstawie: oceny wizualnej, protokołu odbioru robót ulegających zakryciu, protokołów obmiaru robót oraz przedstawionych przez Wykonawcę atestów materiałowych lub świadectw jakości wbudowanych materiałów. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót.

28. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową tj. 1 Mg (1 tona) wbudowanej mieszanki emulsyjno-grysowej.

Cena jednostkowa wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.

Cena jednostkowa obejmuje:

- a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- b) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- c) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- d) prace obmiarowe i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- e) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- f) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- g) koszty ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zaistniałych szkód podczas wykonywania robót u osób trzecich,
- h) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek VAT, koszty oznakowania frontu robót,
- i) koszty każdorazowego ważenia pojazdów w celu ostatecznego określenia ilości wbudowanej mieszanki.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1 Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu przetargowym i zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Gmina Włoszczowa reprezentowana przez Burmistrza Włoszczowy (adres: ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa);
- 2 Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sylwester Cieśla, tel: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czy24.pl;
- 3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł:
 - a) w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305)
 - b) w związku z art. 2 ust 1 pkt. 1) - Ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21.01.2021r.
 - c) w związku z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o dostęp do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz.2176)
 - d) w związku z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz.164 ze zm.)
- 4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł;
- 7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8 Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9 Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

² *Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*