



6+0.5

Wymagania techniczne.

1. Wypukłość szyby nie powinna przekraczać 0,7% długości szyby.
2. Krawędzie stępione.
3. Wgniecenia hartownicze są dopuszczalne w odległości 18 mm od krawędzi.
4. Znak firmowy w jednym z naroży.
5. Pozostałe wymagania techniczne wg PN/B-13056

* Szkoła BESPÓ-MGB-6 wg PN/B-13056

Wykonanie i oznaczenia zgodne
z Aregulamin nr 43 EHG ONZ
24.04.13

1			2	*	20.97				
Ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr norm lub rys.	Nr mod. lub formy	Nr karty obróbk.	Uwagi
	Data	Podpisy	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W ŁODZI			805 No 152000-02 105 No 152000-1-02 Zastępuje rys. Zastąpiony przez rys. <i>wer. 2</i>			
Projektował		KONSTAL							
Kreślił	26.6.89	<i>[Signature]</i>							
Sprawdził	26.6.89	<i>[Signature]</i>							
Skala			<i>Szyba</i> <i>8002 2WR 10 0200 W 875 No</i>						
<i>1:10</i> <i>2:1</i>									