

Załącznik nr 1 (sprzęt do promocji):

- zestaw bezprzewodowych mikrofonów RODE WIRELESS GO II (ok. 1.200 złotych)

Specyfikacje akustyczne i elektryczne

Zasada akustyczna - Przetwornik ciśnienia wstępnie spolaryzowany

Wzór biegunowy - Wielokierunkowy

Zakres częstotliwości - 50 Hz - 20 kHz

Maksymalny SPL (mikrofon) - 100 dB SPL (1 kHz przy 1 m) dBu

Maksymalny poziom wejściowy (3,5 mm) - -20 dBV

Wzmocnienie przedwzmacniacza mikrofonu - 20dB

Równoważny poziom hałasu (ważony A) - 22dBA

Wymagania dotyczące zasilania - Wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB 5 V, 0,3 A.

Czas operacyjny - Do 7 godzin

Wejścia analogowe - 3,5 mm TRS (wejście mikrofonowe lavalier)

Wyjścia analogowe - 3,5 mm TRS

Zasięg transmisji - 200m (w linii wzroku)

Łączność z komputerem - USB typu C.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

- macOS 10.11 powyżej

- Windows 10 i nowsze

Specyfikacje mechaniczne

Waga (g) TX: 30g RX: 32g

Wymiary (dł. X szer. X wys., Mm)

TX Długość: 44 Szerokość: 45,3 Wysokość: 18,3

RX Długość: 44 Szerokość: 45,5 Wysokość: 18,3

Dołączone akcesoria

- 3 x SC20

- 1 x SC5

- 3 x futrzany

- 1 x torba typu worek

https://supersound.pl/72511-rodewireless-go-ii-microphone-system?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiN3B98Ygke4U8KbNcIe73CRnDHQI6fUC7Y5yHtgRZrgKUZvgQZqZHxoC2ScQAvD_BwE

- Rode Interview GO | adapter reporterski do Wireless GO (ok. 140 złotych)

Specyfikacja

Wymiary adaptera (mm) Średnica: 23, Szerokość: 42.9, Wysokość: 237

Wymiary gniazda (mm) Głębokość: 73.3, Szerokość: 73.3, Wysokość: 81.6

Waga (g) Przejściówka: 84, Szyba przednia: 8

Kompatybilne mikrofony RØDE Wireless GO

https://www.bemixmedia.pl/produkt/rodewireless-go-interview-go/?utm_source=google_shopping&utm_campaign=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_term=29884&gclid=Cj0KCCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedIzrNysGtoc7OKBg8rkqwtDR21ihN143IyhccdEE67rHK4rOwCAZjlaAn0PEALw_wcB

- 2 sztuki podwójnych mikrofonów krawatowych BOYA BY-M1DM (2 x 80 złotych)

Kompatybilność	DSLR, smartfon, kamera, rejestrator
Długość kabla	400cm
Czułość	-30 dB ± 3 dB (0 dB - 1 V/Pa, 1 kHz)
Pasma przenoszenia	65 Hz - 18 kHz
Stosunek sygnał/szum	74 dB SPL
Typ mikrofonu	pojemnościowy, krawatowy
Charakterystyka	dookólna
Tłumienie	nie
Złącze	mini-jack 3,5 mm TRRS

<https://mitoya.pl/mikrofony-krawatowe/3470-podwojny-mikrofon-krawatowy-boya-by-m1dm-do-kamer-lustrzanek-smartfonow-6971008020618.html>

- canon EOS M50 z ob. EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (ok. 2.500 złotych)

Szczegóły techniczne	
Wymiary opakowania	16.8 x 16.8 x 13.6 cm
Waga przedmiotu	0.4 Kilogramy
Marka	Canon
Szybkość w trybie zdjęć seryjnych	10 FPS
Stabilizacja obrazu	Tak
ISO Range	25, 6400, 25600, 51200
Lens Fixed Focal Length	45 Milimetry
Max Focal Length	45
Liczba dostępnych gniazd pamięci	1
Min Focal Length	15
Minimalny czas otwarcia migawki	30 Sekundy
Objective Lens Diameter	49 Milimetry
Numer części	2681C012
Rozmiar	EF-M 15 - 45 mm
Typ ostrości	Automatyczna ostrość
Rozdzielczość efektywna	24.2 MP
Producent	Canon
Numer modelu	EOS M50
Wymiary produktu	5.87 x 11.63 x 8.81 cm; 400 gr

https://www.amazon.pl/Canon-EOS-M50-Aparat-Cyfrowy/dp/B07B33NSFK/ref=asc_df_B07B33NSFK/?tag=plshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=504271140187&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3593471627916928817&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9067384&hvtagid=pla-430337802707&pssc=1

- adaptera prądu stałego DR-E12 do aparatu Canon M50 (ok. 160 złotych)

Adapter prądu stałego DR-E12
 Zgodność
 EOS M50; EOS M100; CA-PS700; EOS M200; EOS M50 Mark II
<https://store.canon.pl/canon-adapter-pradu-stalego-canon-dr-e12/6785B001/>

- zasilacz canon-ca ps700 do aparatu Canon M50 (ok. 250 złotych)

Oryginalny zasilacz sieciowy przeznaczony do aparatów cyfrowych Canon: EOS 500D, EOS 550D, EOS 1100D, EOS 1000D, PowerShot G12, PowerShot SX20 IS.

<https://www.cyfrowe.pl/aparaty/canon-ca-ps700--zasilacz.html>

- lampa Godox SL-60w (ok. 650 złotych)

Zestaw zawiera:

Godox lampa LED z serii SL
pilot RC-A5
reflektor
kabel
oryginalne opakowanie

Dane techniczne:

Uchwyt Bowens
Jasność (lux) Delta
Pomiary zaczerpnięte z 1m
Moc w W. 60
Regulacja mocy gładka z lampy lub pilota
Temperatura barwowa (K) +/- 200 K. 5600k
Grupy / kanały 6/16
Ekwipunek standardowy reflektor, pilot, osłona LED
Zasilacz Prąd przemienny 100–240 V, 50/60 Hz
Wymiary w cm 23x24x14
Waga (kg) 1.6

<https://www.beiks.com.pl/lampy-led/8588-godox-sl-60w-studyjna-lampa-led-6952344210307.html>

- statyw oświetleniowy kompatybilny z lampą Godox SL-60w (ok. 100 złotych)

Specyfikacja:

zakres pracy 97 cm - 296 cm,
statyw w całości metalowy
głowica studyjna 16 mm + gwint 1/4 cala
amortyzacja powietrzna
3 sekcje
teleskopowy mechanizm rozkładania
zaciski blokujące sekcje - śruby motylkowe
antypoślizgowe stopki
udźwig do 10 kg

<https://www.rbl24.pl/studio-fotograficzne/statywy/statyw-oswietleniowy-290cm-16mm->

- softbox 120 cm kompatybilny z lampą Godox SL-60w (ok. 250 złotych)

Najważniejsze cechy produktu:

zapewnia miękkie, mocno rozproszone światło,
oktagonalny kształt,
uniwersalne mocowanie typu Bowens,
stelaż wykonany z 8 stalowych prętów,
podwójny dyfuzor rozpraszający światło,
wnętrze wykończone srebrnym materiałem o niejednorodnej powierzchni,
dwuczęściowe poszycie umożliwiające szybki montaż i demontaż,
kołnierz z wszytym rzepem do mocowania plastrów miodu,
poręczny pokrowiec zestawie.

<https://fotozakupy.pl/product-pol-6045-Softbox-Quantuum-Quadralite-Octa-120-cm.html>

- gimbal ręczny FEIYUTECH G6 Max (1.000 zł)

Charakterystyka

Przeznaczenie	Aparat, Kamery sportowe, Smartfony
Rodzaj akcesorium	Gimbal ręczny
Typ stabilizatora	Elektroniczny
Kolor	Czarny
Udźwig [g]	1200
Waga [g]	665
Zawartość zestawu	Adapter montażowy do systemu GoPro, Kabel USB, Mocowanie do smartfonów, Walizka
Gwarancja	24 miesiące

https://www.mediaexpert.pl/foto-i-kamery/gimbale/gimbal-reczny-feiyutech-g6-max-do-smartfonow-kamer-sportowych-i-aparatow-bezlusterkowych?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cE5iYP_K2h8yWhij1O4-aZuaZqEHFjQ-rjEfd5msPbTdu9YwTfU-TcaAlazEALw_wcB

- miecz świetlny LED YONGNUO YN-360S 3200–5500K (ok. 180 zł)

Waga	320 g
Wymiary	460x50x15 mm
Strumień świetlny	1406 lm
Temperatura barwowa	3200–5500 K
Zasilanie	zasilacz sieciowy / akumulatory z serii NP-F
CRI	95+
Ilość diod	148
Regulacja mocy	płynna
Wskaźnik naładowania baterii	tak
Kąt świecenia	110°
Pobór mocy	15 W
Wiatrak	brak

https://mitoya.pl/lampy-led-wideofilmowanie/3259-lampa-led-diodowa-yongnuo-yn360sc-3200-5500k-warszawa-6947110912585.html?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cFhW0ytcDLzKow445nbGG3PFK0vWbTqziX4rmaa8_DGyWrA9NbQQM4aAivHEALw_wcB