

Lp.	Minimalne wymagania techniczne	
1	Wymiary maksymalne [mm] :	288 x 148 x 100
2	Masa maksymalna produktu netto [kg] :	5,1
3	Kolor obudowy :	czarny
4	Moc wyjściowa pozorna minimum [VA] :	700
5	Moc wyjściowa czynna minimum [W] :	480
6	Rodzaj gniazd	4 x IEC C13
7	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] :	~230
8	Minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 240W	5 minut
9	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] :	140-300
10	System automatycznej regulacji napięcia (AVR)	TAK
11	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] :	50/60Hz
12	Zimny start :	TAK
13	Rodzaj bezpiecznika :	Automatyczny
14	Łączność :	TAK poprzez port USB (kompatybilny z HID)
15	Sygnalizacja akustyczna :	TAK
16	Sygnalizacja optyczna :	diody LED lub ekran LCD
17	Zarządzanie akumulatorem	Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
18	Sprawność minimum	95
	Przewody w zestawie	2 x przewody wyjściowe IEC-IEC 1 x przewód zasilający 1 x przewód usb