

PRZEKRÓJ D-D

IZOL.PRZECIWWODNA–2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

P1	POSADZKA PARTERU	
POSADZKA : PŁYTKI CERAMICZNE		– 2,0cm
FOLIA PŁYNNA		
WYLEWKA CEMENTOWA –PŁYTA DOCISKOWA		– 7,0cm
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY		– 10,0cm
FOLIA CZARNA PE		
PŁYTA POSADZKOWA ŻELBETOWA Z BETONU B30		– 25,0cm
IZOL.PRZECIWWODNA – MATA BENTONITOWA		– 0,5cm
PODSYPKA PIASKOWA– PIASEK ZAGĘSZCZONY		– 90,0cm

P2	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
WYKŁADZINA PVC		– 0,5cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA		– 1,0cm
WYLEWKA CEMENTOWA		– 6,0cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA – WEŁNA MINERALNA		– 8,0cm
KONSTRUK.STROPU–PŁYTY ŻELBETOWE		– 24,0cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY		– 0,5cm

P3	STROPODACH CZEŚĆ 1KONDYGNACYJNA	
PAPA OGNIOCHRONNA RE30		– 1,0cm
WEŁNA MINERALNA DACHOWA (SPADKI Z KLINÓW WEŁNY)	– 50.00cm	– 35cm
IZOLACJA PAROSZCZELNA		– 1,0cm
STROP ŻELBETOWY		– 24,0cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY		

strop oddzielenia przeciwpożarowego REI60

P4	STROPODACH TARAS	
PŁYTKI MROZOODPORNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ		
HYDROIZOLACJA		
WYLEWKA CEMENTOWA MROZOODPORNA		– 25,0–10,0cm
HYDROIZOLACJA		
WEŁNA MINERALNA DACHOWA TWARDA		– 25,0cm
IZOLACJA PAROSZCZELNA		– 1,0cm
STROP ŻELBETOWY		– 24,0cm
WEŁNA MINERALNA DACHOWA TWARDA		– 15,0cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GKFI NA RUSZCIE		

P5	TARAS PODEST WEJŚCIOWY	
PŁYTKI MROZOODPORNE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ		1,0cm
HYDROIZOLACJA		
WYLEWKA CEMENTOWA MROZOODPORNA		– 8,0cm
HYDROIZOLACJA		– 26,5cm
PŁYTA BETONOWA ZBR.SIATKĄ PRZECIWSKURCZOWĄ		– 20,0cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA		– 20,0cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY		

P6	WIĘŹBA DACHOWA	
DACHÓWKA CERAMICZNA		
ŁATY		
IZOLACJA PRZECIWWIATROWA		
WEŁNA MINERALNA DACHOWA		– 20,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA		
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY		– 1,0cm

P7	WIĘŹBA DACHOWA	
DACHÓWKA CERAMICZNA		
ŁATY		
IZOLACJA PRZECIWWIATROWA		
KROKWIE–KONSTR.ZABEZP.PRZECIWOGNIOWO		– 20,0cm
WEŁNA MINERALNA DACHOWA		– 35,0cm
IZOLACJA PAROSZCZELNA		– 1,0cm
STROP ŻELBETOWY – REI60		– 24,0cm

UWAGA:
1. W ODLEGŁOSCI 8M OD WYŻSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU DACH NAD PARTEROWĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTUJE SIĘ :
- Z KONSTRUKCJĄ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30
- Z PRZEKRYCIEM W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE30
2. FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO IZOLACJĄ POWŁOKOWĄ

UWAGI :
1.PODCIĄGI I WIEŃCE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Masłowski

	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
projektował	arch.Kamila Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOIA	01.12. 2019		1:50
sprawdził	arch.Grażyna Radzik	architektura	141/91 / UW	01.12. 2019		
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium PW
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					nr rys.
adres inwestycji	LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA 5 OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1					A.A.09
tytuł rysunku	PRZEKRÓJ D-D					