











OZNACZENIE	01		02		03		04		05		06		07		07	
																
SCHEMAT	Hp-60cm		Hp-000 cm		Hp-60cm Hp-000cm		Hp-60cm		Hp-000cm		Hp-64cm		Hp-000cm		Hp-000cm	
KIERUNEK	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ	–	–	1	–	17	9	–	–	2	–	5	1	–	1	2	–
RAZEM (L/P)	1		2		26		1		2		6		1		2	
ROZMIAR (B/H) w świetle muru	150/220cm		150/220cm		120/220cm		120/220cm		120/220cm		120/200cm		120/264cm		60/200cm	
UWAGI	<p>Okno w pokojach mieszkalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno w pokojach mieszkalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno w .pom.administracji i w pokojach mieszkalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno w .pom.administracji i w pokojach mieszkalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno klatki schodowej :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno w pokojach mieszkalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem zintegrowane z witryną nieotwieraną</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li></ul>		<p>Okno w aneksie kuchennym :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno balkonowe uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• w dolnej części do wysokości 90cm szklone szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li><li>• zamykanie na kluczyk</li></ul>		<p>Okno klatki schodowej :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okno balkonowe uchylno - rozwieralne zgodnie ze schematem</li><li>• wykonane z aluminium - profil ciepły</li><li>• szklone zestawem 3szybowym, przeziernym</li><li>• szkłem bezpiecznym nietłukącym się</li><li>• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;</li><li>• kolor ramiaka - grafit</li><li>• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K</li><li>• okno wyposażone w mechanizmy zabezpieczające przed wypadaniem</li><li>• zamykanie na kluczyk</li></ul>	
UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.																

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Masłowski						
	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
projektował	arch.Kamila Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOIA	01.12. 2019		-----
sprawił	arch.Grażyna Radzik	architektura	141/91 / UW	01.12. 2019		
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium PW
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					nr rys.
adres inwestycji	LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA 5 OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1					
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					A.A.10