



OZNACZENIE		DZ1 (L,P) DRZWI ZEWNĘTRZNE	DZ2 (L,P) DRZWI ZEWNĘTRZNE	DZ3 (L,P) DRZWI ZEWNĘTRZNE	DZ4 (L,P) DRZWI ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT	DRZWI ZEWNĘTRZNE				
KIERUNEK		LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA
IŁOŚĆ		—	1	—	1
RAZEM SZT.		1	1	2	—
ROZMIAR (B/H) przejscia w swietle		140 (90+50)/200cm	120 /255cm	140 (90+50)/270cm	120/200cm
ROZMIAR (B/H) w swietle muru		160/210cm	140/265cm	160/280cm	140/207cm
UWAGI		DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE DO BUDYNKU <ul style="list-style-type: none">• RAMA: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafitowy• ZAWIASY: 3 wzmocnione; 90 stopni• ZAMEK, KLAMKA: zamek listowowy czteropunktowy, pod dwie wkładki patentowe; klamka z rdzeniem stalowym• OŚCIEŻNICA : profil aluminiowy ciepły, malowany proszkowo, kolor grafitowy• USZCZELKA – chroniąca przed zimnem• SZKLENIE – szyba zespolona, bezpieczna przeźroczysta• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U \leq 0,9$ W/m2xK• OTWIERANIE ZINTEGROWANE Z SSP DLA DRZWI KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE – DRZWI NAPOMIETRZAJĄCE• KOLOR : grafitowy	DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE DO BUDYNKU <ul style="list-style-type: none">• RAMA: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafitowy• ZAWIASY: 3 wzmocnione; 90 stopni• ZAMEK, KLAMKA: zamek listowowy czteropunktowy, pod dwie wkładki patentowe; klamka z rdzeniem stalowym• OŚCIEŻNICA : profil aluminiowy ciepły, malowany proszkowo, kolor grafitowy• USZCZELKA – chroniąca przed zimnem• SZKLENIE – szyba zespolona, bezpieczna przeźroczysta• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U \leq 0,9$ W/m2xK• KOLOR : grafitowy	DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE DO BUDYNKU <ul style="list-style-type: none">• RAMA: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafitowy• ZAWIASY: 3 wzmocnione; 90 stopni• ZAMEK, KLAMKA: zamek listowowy czteropunktowy, pod dwie wkładki patentowe; klamka z rdzeniem stalowym• OŚCIEŻNICA : profil aluminiowy ciepły, malowany proszkowo, kolor grafitowy• USZCZELKA – chroniąca przed zimnem• SZKLENIE – szyba zespolona, bezpieczna przeźroczysta• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U \leq 0,9$ W/m2xK• KOLOR : grafitowy• OTWIERANIE ZINTEGROWANE Z SSP DLA DRZWI KLATKI SCHODOWEJ – DRZWI NAPOMIETRZAJĄCE	DRZWI Z KOTŁOWNI <ul style="list-style-type: none">• RAMA: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafitowy• ZAWIASY: 3 wzmocnione; 90 stopni• ZAMEK, KLAMKA: zamek listowowy czteropunktowy, pod dwie wkładki patentowe; klamka z rdzeniem stalowym• OŚCIEŻNICA : profil aluminiowy ciepły, malowany proszkowo, kolor grafitowy• USZCZELKA – chroniąca przed zimnem• SZKLENIE – szyba zespolona, bezpieczna przeźroczysta• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U \leq 0,9$ W/m2xK• KOLOR : grafitowy
	UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.				

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"							
Marek Masłowski							
projektował	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala	
sprawił	arch.Kamila Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOIA	01.12 .2019		-----	
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy					stadium	
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA					PW	
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO					nr rys.	
adres inwestycji	LEGNICA UIL.PRZEMYSŁOWA 5 OBREB FABRYCZNA DZ.690/1						
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					A.A.12	