

DZWI PRZECIWPÓZAROWE WEWNĘTRZNE PRZESZKŁONE

Dpp1 (L,P) DRZWI WEWN.PRZECIWPÓZAROWE PRZESZKŁONE		Dpp2 (L,P) DRZWI WEWN.PRZECIWPÓZAROWE PRZESZKŁONE		Dpp3 (L,P) DRZWI WEWN.PRZECIWPÓZAROWE PRZESZKŁONE	
LEWE	PRawe	LEWE	PRawe	LEWE	PRawe
1	3	—	1	1	—
7		1		1	
140 (90+50)/200cm		140 (90+50)/200cm		120/200cm	
160/210cm		160/210cm		140/210cm	
DRZWI PRZECIWPÓZAROWE W KLASIE ODP.OGN. EI30 NA KLATKĘ SCHODOWĄ, DYMOSZCZELNE <ul style="list-style-type: none"> RAMA: rozwiązanie dla drzwi przeciwpowozarowych profilu zimny ZAWIASY: 3 wzmacniacze; 90 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ: zamok wpuszczany wewnatrz; klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OSZCZEBNICA: z uszczelką ognioodporną, kątowa wyposażona we wzmacnienie pod samozamykacz, dylbe montażowe oraz zawiasy trójkątne;w NASWETLE - szyba przetrzysto ognioodporna USZCZELKA - puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle SZKLENIE - szyba bezpiecna przetrzysto ognioodporna, niełtłuką się DRZWI DWUSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 KOLOR: grafit DRZWI DYMOSZCZELNE SZ00 		DRZWI PRZECIWPÓZAROWE W KLASIE ODP.OGN. EI60 MIĘDZY STREFAMI POZIOMYMI <ul style="list-style-type: none"> RAMA: rozwiązanie dla drzwi przeciwpowozarowych profilu zimny ZAWIASY: 3 wzmacniacze; 90 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ: zamok wpuszczany wewnatrz; klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OSZCZEBNICA: z uszczelką ognioodporną, kątowa wyposażona we wzmacnienie pod samozamykacz, dylbe montażowe oraz zawiasy trójkątne;w NASWETLE - szyba przetrzysto ognioodporna USZCZELKA - puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle SZKLENIE - szyba bezpiecna przetrzysto ognioodporna, niełtłuką się DRZWI DWUSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 KOLOR: grafi 		DRZWI PRZECIWPÓZAROWE W KLASIE ODP.OGN. EI30 NA KLATKĘ SCHODOWĄ, DYMOSZCZELNE <ul style="list-style-type: none"> RAMA: rozwiązanie dla drzwi przeciwpowozarowych profilu zimny ZAWIASY: 3 wzmacniacze; 90 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ: zamok wpuszczany wewnatrz; klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OSZCZEBNICA: z uszczelką ognioodporną, kątowa wyposażona we wzmacnienie pod samozamykacz, dylbe montażowe oraz zawiasy trójkątne;w NASWETLE - szyba przetrzysto ognioodporna USZCZELKA - puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle SZKLENIE - szyba bezpiecna przetrzysto ognioodporna, niełtłuką się DRZWI DWUSKRZYDŁOWE z SAMOZAMYKACZEM KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 KOLOR: grafit DRZWI DYMOSZCZELNE SZ00 	