

**KARTA POMIESZCZENIA nr 135, 136 (suszarnia, przebieralnia)**

pow. w m<sup>2</sup>: 4,15; 5,23

kondygnacja: parter

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytką gresową 598x598x10mm, rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary Cokół z płytki gresowej, wkuty w ścianę, h=6cm	PW-W6
Malowanie	Kolor: biały Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8
Okładziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III.	-
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. h=300	PW-A50 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90x210; drzwi jednoskrzydłowe pełne stalowe, klasa p.poż EI30, ościeżnica stalowa, przylgowa, blacha ocynkowana; skrzydło blacha ocynkowana; malowanie proszkowe RAL 7045, mat	D5	1	PW-W3 PW-W5
	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze białym RAL 9003; podcięcie wentylacyjne	D28	2	
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:			Wg rys. PW-W45	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Szafa socjalna ubraniowa: - blacha stalowa 0,6mm, malowana proszkowo, kolor RAL 7035 - dla 4 osób - drążek wewnętrzny z wieszakami na ubrania - zamek ryglujący drzwi w jednym punkcie	118x50x180 (4 segmenty)	Sz2	1
2	Ławeczka wolnostojąca: - stelaż metalowy, malowany proszkowo, kolor RAL 7035 - listwy PCV w kolorze szarym	90x40x40	Ł2	3

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWDZIANE DLA DANEGO POMIESZCZENIA, NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM:			Wg rys. PW-W45	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	SZAFKA SUSZARNICZA Szafa do suszenia i przewietrzana odzieży roboczej, rękawic i butów. Przystosowana do pracy w pomieszczeniu, podłączona do kanału wentylacyjnego, zasilanie 230 V. Moc 2 kW. Moc wentylatora 46 W, wydajność 240 m <sup>3</sup> /h. Konstrukcja stalowa, wyk. z blachy ocynkowanej, malowana elektrostatycznie. Stopki poziomujące, chowany przewód zasilający o długości L = 2,3 mb. Zamek patentowy. Kolor RAL 7035. Elektroniczny sterownik z regulacją czasu i temperatury suszenia, funkcją wentylowania (46 W) oraz wskaźnik wilgotności. Zabezpieczenia przeciążeniowe p.poż oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Wewnątrz drążek i ażurowa półka o regulowanej wysokości. Klasa energetyczna A.	100x60x182		1