







ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH								
Oznaczenie na rysunku								
Schemat – Widok na stronę otwieraną (Skala 1:100)								
			※ Pole przeszklone		※ Pole przeszklone		※ Pole przeszklone	
Wymiary	Wymiar w świetle muru (mm)	So	1500		1140		2150	
		Ho	3100		3100		2100	
	Wymiar w świetle przejścia (mm)	Sp	1200* (900*Sc+300Sb)		900*		1800* (900*Sc+900Sb)	
		Hp	2000		2000		2000	
Kierunek otwierania skrzydła			Dwuskrzydłowe niesymetryczne		Jednoskrzydłowe		Dwuskrzydłowe symetryczne	
			"Sc" – lewe	"Sc" – prawe	Lewe	Prawe	"Sc" – lewe	"Sc" – prawe
Ilość sztuk na kondygnacji	Parter ("0")		1	–	–	1	–	1
	1 Piętro ("1")		–	–	–	–	–	1
	2 Piętro ("2")		–	–	–	–	–	1
Ilość sztuk lewe prawe			1	–	–	1	–	3
Ilość sztuk razem			1		1		3	
Ościeznica			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	
Skrzydło			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	
Nadświetle			Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przegrodą termiczną		Profil aluminiowy w systemie okienno–drzwiowym z przekładką ogniochronną	
Wypełnienie			Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej gr.3mm)		Płyta typu "sandwich" (rdzeń z prasowanej wełny mineralnej w obustronnym poszyciu z blachy aluminiowej gr.3mm)		–	
Szklenie			Szyba zespolona klasy P4		Szyba zespolona klasy P4		Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej drzwi	
Izolacyjność termiczna			U _{max.} =1,5W/(m²K)		U _{max.} =1,5W/(m²K)		–	
Odporność ogniowa (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)			–		–		EIS30	
Dymoszczelność (wg PN-EN 13501-2+A1:2010)			–		–		Sm	
Samozamykacz			–		–		Nawierzchniowy nożycowy z regulowaną siłą zamykania	
Zamek			Wpuszczane dolny na wkładkę patentową		Wpuszczane dolny i górny na wkładki patentowe		Wpuszczane dolny na wkładkę patentową	
Infiltracja powietrza			–		–		–	
Powłoka / Kolor materiału	Ramiak ościeznicy, skrzydła i nadświetla		Lakierowany proszkowo / RAL 7010		Lakierowany proszkowo / RAL 7010		Lakierowany proszkowo / RAL 1024	
	Wypełnienie skrzydła		Lakierowany proszkowo / RAL 7010		Lakierowany proszkowo / RAL 7010		–	
	Szklenie		Float / Bezbarwny		Float / Bezbarwny		Float / Bezbarwny	
Uwagi			–		–		–	

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- * – Minimalny wymiar w świetle przejścia po otwarciu skrzydła (otwarte skrzydło nie może zawężać podanego wymiaru minimalnego);
- Może zaistnieć konieczność dostosowania gabarytów otworu do wytycznych montażowych wybranego producenta / modelu drzwi;
- Należy uwzględnić wszystkie wytyczne z projektów instalacji branżowych nie zawarte w powyższym zestawieniu;

SCHEMAT (SKALA 1:1000)

Etapowanie:

Etap 1

Etap 2

INWESTOR

GMINA MIASTO PŁOCK
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
WŁODZIMIERZ WITWICKI
KPOIA nr KP-0021
nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch.
BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI
KPOIA nr KP-0210
nr upr.: KPOKK IA 18/2005
w specjalności architektonicznej

OPRACOWANIE

tech. bud.
PIOTR BROMIRSKI

OPRACOWANIE

inż.
JOANNA BONOWICZ

OPRACOWANIE

mgr inż. arch.
JAROSŁAW UMIŃSKI

OBIEKT

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO
09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9
DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

DATA WYDANIA

30.10.2019

NR RYSUNKU

E1_Z-3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

SKALA
1:100

NR STRONY