

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działkach nr 111/3.111/5 w miejscowości Kolbark
INWESTOR : Gmina Klucze
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inż. Anna Szymczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2021r.

Data opracowania
luty 2021r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL NA DZIAŁKACH nr 111/3, 111/5 w miejscowości KOLBARK					
1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-	km		
d.1	0119-03	nym (173,00+381,00)/1000	km	0,55	
				RAZEM	0,55
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-01	I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02	0,50*(173,00+381,00)	m ²	277,00	
				RAZEM	277,00
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV	m ³		
d.1	0212-04	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-			
	0214-04	ładowniczymi na odległość 8 km	m ³	110,80	
		poz.2*0,40		RAZEM	110,80
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.1	0114-05	cm			
	0114-06	poz.2	m ²	277,00	
				RAZEM	277,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1	0114-07	cm			
	0114-08	poz.2	m ²	277,00	
				RAZEM	277,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1	0114-07	cm- wyrównanie			
	0114-08	(168,00+381,00)*4,00	m ²	2 196,00	
		PoleTrapezu(7,00;4,00;5,00)	m ²	27,50	
				RAZEM	2 223,50
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.8	m ²	1 947,75	
				RAZEM	1 947,75
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm			
	0311-06	(168,00+381,00)*3,50	m ²	1 921,50	
		PoleTrapezu(7,00;3,50;5,00)	m ²	26,25	
				RAZEM	1 947,75
9	KNR 2-31	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na	t		
d.1	1501-02	odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t			
		243,47	t	243,47	
				RAZEM	243,47
10	KNR 2-31	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudo-	t		
d.1	1502-02	wania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do			
		10.0 t - za każde 0.5 km			
		Krotność = 29			
		poz.9	t	243,47	
				RAZEM	243,47