



LEGENDA:

- 1.- proj. warstwa ścieralna z kostki kamiennej, (wg PZT branża architektoniczna),
- 2.- podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
- 3.- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa nat. G90/3 frakcji 0/31,5:  
a) grubości 10 cm, b) grubości 15 cm,
- 4.- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, kruszywo nat. C90/3 frakcji 0/63, grubość warstwy 20 cm,
- 5.- wa-wa mrozoochronna - mieszanka kruszyw związana cementem C1,5/2<4,0 MPa:  
a) grubości 10 cm, b) grubości 30 cm,
- 6.- krawężnik kamienny (granitowy) o wymiarach 15x30 cm,
- 7.- krawężnik (opornik) betonowy o wymiarach 12x25 cm,
- 8.- ława z betonu C12/15,
- 9.- obrzeże kamienne (granit) 8x30 cm,
- 10.- podsypka piaskowa, grubość warstwy 5 cm,
- 11.- płytki chodnikowe betonowe, koloru żółtego, z "guzkami" 6x35x35 cm,
- 12.- masa zalewowa na bazie asfaltu,
- 13.- uzupełnieni podbudowy betonem C12/15,
- 14.- warstwa humusu,
- 15.- istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- 16.- istn. podbudowa,
- 17.- istniejące podłoże gruntowe.

<b>forma</b> biuro architektoniczne		FORMA BIURO ARCHITEKTONICZNE UL. KETLINGA 10/1, 30 - 389 KRAKÓW TEL. KOM. 600 047 632, 602 136 528	
TEMAT	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. RYNEK W M. GOŁYMIN - OŚRODEK WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIA		Nr rys. <b>D3</b>
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY		Skala <b>1:500</b>
INWESTOR	GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek		Faza PB
ADRES INWESTYCJI	GOŁYMIN - OŚRODEK UL. TARGOWA / GEN. ZIELIŃSKIEGO Dz. nr 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1		luty 2021 r.
	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpisy
Projektował	tech. Wiktor Łysko	153/93 /Os w spec. konst.-inż. w zakresie dróg	Branża:  DROGOWA
Sprawdził:	mgr inż. Lech Klicki	MAZ/0008/POOD/10 w specjalności drogowej	
Auto Cad LT 2008, Licensed to A.Surowiecka, Serial number 346-74071545			