

D1 DACH

Broof (t1)

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia		
papa podkładowa mocowana mechanicznie		
styropian	λ≤0,035 W/mK, EPS100	25.0 cm
folia paroizolacyjna PE		
blacha trapezowa	wg cz. konstrukcyjnej	16.0 cm
sufit podwieszany pełny z płyt g-k w osiach 1-2 w osiach 2-3 w osiach 3-4		21.0-64.0 cm 16.0-51.0 cm 21.0-72.0 cm

D2 ZADASZENIE WEJŚCIA

Broof (t1)

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia		
papa podkładowa mocowana mechanicznie		
styropian dach/ podłoga	λ≤0,035 W/mK, EPS100	25.0 cm
folia paroizolacyjna PE		
blacha trapezowa na konstrukcji stalowej wg cz. konstrukcyjnej		16.0 cm
sufit podwieszany z płyt do zewnętrznych okładzin np. gipsowa z włóknami lub cementowa		20.0-47.0 cm

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

płytki gresowe	2.0 cm
wylewka cementowa zbrojona	6.0 cm
folia budowlana	
styropian dach/ podłoga λ≤0,037 W/mK, EPS100	10.0 cm
folia budowlana	
chudy beton C10/12	10.0 cm
podbudowa z kruszywa 0 -31,5 zagęszczonego mechanicznie	35.0 cm

P2 POSADZKA (SCHODY ZEWNĘTRZNE)

płytki gresowe	2.0 cm
wylewka cementowa zbrojona	6.0 cm
folia budowlana	
chudy beton C10/12	10.0 cm
podbudowa z kruszywa 0 -31,5 zagęszczonego mechanicznie	35.0 cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cienkowarstwowy silikonowy		
siatka z włókna szklanego na kleju		
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	
poz. ±0,00 do +2,43		15.0 cm
poz. +2,43 do +4,35		18.0 cm
istniejący mur z pustaków żużlobetonowych		30.0-47.0 cm
tynk cem.-wap.		1.5 cm

SZ6 ŚCIANA FUNDAMENTOWA W OSI "C"

płytki klinkierowe (powyżej poziomu terenu)	
2x siatka z włókna szkl. na kleju	
styropian hydrofobowy na wodnej masie bitumicznej	λ≤0,035 W/mK 10.0 cm
izolacja bitumiczna	
bloczek fundamentowy betonowy	24.0 cm
izolacja bitumiczna	

SZ4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W OSI "C"

tynk cienkowarstwowy silikonowy		
siatka z włókna szklanego na kleju		
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	
poz. ±0,00 do +2,43		15.0 cm
poz. +2,43 do +3,66		18.0 cm
bloczki z betonu komórkowego odm.500		24.0 cm
tynk cem.-wap.		1.5 cm

SZ5 ATTYKA W OSI "C"

tynk cienkowarstwowy silikonowy		
siatka z włókna szklanego na kleju		
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	18.0 cm
bloczki z betonu komórkowego odm. 500		12.0 cm
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	10.0 cm
papa podkładowa mocowana mechanicznie		
papa wierzchniego krycia		

SZ7 ATTYKA ZADASZENIE WEJŚCIA

tynk cienkowarstwowy silikonowy		
siatka z włókna szklanego na kleju		
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	10.0 cm
płyta OSB 4		2.2 cm
konstrukcja stalowa wg cz. konstrukcyjnej		4.0 cm
płyta OSB 4		2.2 cm
styropian fasadowy	λ≤0,038 W/mK, EPS80	10.0 cm
papa podkładowa mocowana mechanicznie		
papa wierzchniego krycia		

SZ8 BALUSTRADA PEŁNA (do poz. +1,5)

płytki klinkierowe		
2x siatka z włókna szklanego na kleju		
bloczki z betonu komórkowego odm. 500		24.0 cm
siatka z włókna szklanego na kleju		
tynk cienkowarstwowy silikonowy		

SZ9 ŚCIANA FUNDAMENTOWA BALUSTRADY PEŁNEJ

płytki klinkierowe (powyżej poziomu terenu)		
2x siatka z włókna szklanego na kleju (powyżej poziomu gruntu)		
izolacja bitumiczna (poniżej poziomu gruntu)		
bloczki fundamentowe betonowe		24.0 cm
izolacja bitumiczna		

SZ10 COKÓŁ (powyżej poziomu gruntu)

płytki klinkierowe		
2x siatka z włókna szkl. na kleju		
styropian hydrofobowy	λ≤0,035 W/mK	10.0 cm
istniejąca ściana fundamentowa		

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej
ADRES OBIEKTU	ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik
data	19.05.2022
INWESTOR	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik
skala	1:50
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWAŁA	mgr inż. Aleksandra ZIMOŃCZYK	podpis	nr upr. -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin KONIECZNIAK upr. w specjalności architektonicznej	podpis	nr upr. 513/01
SPRAWDZIŁ	Dipl.–Ing. Aleksandra ŚLIŻ– CZORNY upr. w specjalności architektonicznej	podpis	nr upr. W/14/2015
nr rysunku	AT–10	zmiana	

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

tytuł rysunku

PRZEKRÓJ B–B– STAN PROJEKTOWANY