

L.p.	Jedn.	Ilość	Nr urządzenia/ symbol	Urządzenie
ELEMENTY INSTALACJI CHŁODNICZEJ				
1	kpl.	1	KL1JZ + KL1JW1, KL1JW2, KL1JW3	<p>Kompletny system klimatyzacyjny w systemie Multi Split z kompletem orurowania, napełnionego czynnikiem R32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z pełną automatyką</li> </ul> <p>Jednostka zewnętrzna KL1JZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qch max= 12,1 kW</li> <li>- pobór mocy 4 kW</li> <li>- napięcie 230V</li> <li>- wymiary [szer. x wys. x głęb.] 1087x1103x440mm</li> </ul> <p>Jednostki wewnętrzne ściennie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KL1JW2, KL1JW3 - 2 szt</li> <li>- Qch= 4,6 kW</li> <li>- wymiary jednostki [dł. x szer. x wys.] 982x311x221 mm</li> <li>- poziom ciśnienia akustycznego: 43/39/37/34/32/30/29 dB(A)</li> <li>- poziom mocy akustycznej: 56/52/50/47/45/43/42 dB(A)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KL1JW1 - 1 szt</li> <li>- Qch= 6,2 kW</li> <li>- poziom ciśnienia akustycznego: 46/42/40/37/35/32/30 dB(A)</li> <li>- poziom mocy akustycznej: 63/59/57/54/53/49/47 dB(A)</li> <li>- wymiary jednostki [dł. x szer. x wys.] 982x311x221 mm</li> </ul> <p>odległość urządzeń wewn. i zewn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sumaryczna: 25 m</li> <li>- pion: 5 m</li> </ul>
2	mb	60 35 25		<p>Rurociągi chłodnicze miedziane preizolowane, wytrzymałe ciśnienie próbne 40 barów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6,4 (1/4")</li> <li>- 9,5 (3/8")</li> <li>- 12,7 (1/2")</li> </ul>
3	kpl.	1		Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbędne systemowe elementy montażowe dla kanałów i rurociągów prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku
4	mb	25		Rura PVC do odprowadzenia skroplin Dn 20
5	mb	30		Korytka instalacyjne do prowadzenia rur w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych
6	szt.	1		Syfon antyzapachowy do skroplin
7	szt.	2		Płyta betonowa 60x60 cm
ELEMENTY INSTALACJI WOD-KAN				
1	mb	2		Rura dla wody użytkowej zimnej z polietylenu sieciowanego (PEX) wraz z izolacją, o średnicy: Ø20
2	mb	2		Wielowarstwowa rura zespolona składająca się z 3 warstw: polietylenu (PEX-AL-PE), płaszcza aluminiowego oraz powłoki ochronnej z polietylenu wraz z izolacją, o średnicy: Ø16
3	kpl	3		Wąż elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej do podpięcia zlewozmywaka/umywalki/wc Dn15
4	kpl	1		Mocowania rurociągów
5	mb	1		Rura PP (niskoszumowa kielichowa), o średnicy: 50 mm