



OZNACZENIE ROBÓT:

WYKŁADZINA PCW:

- 1) wykładzina homogeniczna,
- 2) gr. wykładziny min. 2 mm;
- 3) odporność na poślizg DS wg EN 14041;
- 4) klasyfikacja obiektowa 34 wg ISO 10874;
- 5) zabezpieczenie powierzchni iQ PUR;
- 6) reakcja na ogień Bfls 1 wg EN 14041;
- 7) emisja formaldehydu E1 wg EN 14041.

— ŚCIANY NR 1:

- 1) zmycie i gruntowanie ścian;
- 2) szpachlowanie gładziami gipsowymi;
- 3) malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi;
- 4) klasa ścieralności farb min. 2 wg EN 13300.

— ŚCIANY NR 2:

- 1) jak w pkt. ŚCIANY NR 1;
- 2) malowanie powłok malarskich do wys. 1,5 m lakierem;
- 3) lakier lamperyjny transparentny.

400

WYMIANA LAMP - 6 SZT.

- 1) lampa do sufitów podwieszanych 60x120 cm;
- 2) natężenie 300 lx w pomieszczeniu;
- 3) barwa 4000 do 4500 K.

WYMIANA ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD.

LOKALIZACJĘ DODATKOWYCH GNIAZD I KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA ZAMAWIAJĄCYM

NAZWA ZADANIA:			
Zad. nr 2 Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na salę dydaktyczną niezgodną do prowadzenia zajęć przedszkolnych			
NAZWA	Szkoła - pomieszczenie słowni		
OBJĘT	BUDOWANEGO		
ADRES / KODYfikACJA	ul. Szerokowicza 54, 82-400 Szulim		
RODZAJ PRAC	ul. Szerokowicza 54, 82-400 Szulim		
RODZAJ PRAC	ul. Szerokowicza 54, 82-400 Szulim		
INWESTORA	Miasło i Gmina Szulim		
ADRES	ul. Mickiewicza 39		
INWESTORA	82-400 Szulim		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Janusz Winnicki		
TYTUŁ RYSUNKU	Zakres prac - sala przedszkolna		
PROJEKT	DATA		
04.2024	SKALA		
1:50	2-2		