

PRZEDMIAR**Roboty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych na terenie Gminy Sandomierz – remont polegający na uzupełnieniu ubytków/kolein tłuczniem****ROBOTY DROGOWE**

Lp.	Podstawa	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNNR 6 0204-0401	D-05.03.25	Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 - remonty cząstkowe (naprawy uszkodzeń o wielkości pojedynczych łat do 10m2)	m2	500

PRZEDMIAR**Roboty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych na terenie Gminy Sandomierz – remont konstrukcji nawierzchni****ROBOTY DROGOWE**

Lp.	Podstawa	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNNR 1 0201-10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	450
2	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	950
3	KNNR 6 0104-0310	D-04.04.01	Dolna warstwa podłoża ulepszanego z mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR min. 20%, k10 min. 8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – warstwa odsączająca	m2	950
4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 31,5/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	950
5	KNNR 6 0204-0501	D-05.03.25	Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 8 cm na poszerzeniach do 2.5 m	m2	950

INSPEKTOR**Tadeusz Dusak**