





- 1 Zerwanie warst wykończeniowych posadzki
Oczyszczenie i wyrównanie podłoża
Ułożenie płytek gresowych wg wzoru
- 2 Skucie tynków z sufitu, bruzdowanie pod przewody el.
Wykonanie nowych tynków cem.-wap. zacieranych na gładko
Malowanie farbą emulsyjną kolor biały
- 3 Skucie tynków ze ścian, bruzdowanie pod przewody el.
Wykonanie nowych tynków cem.-wap. zacieranych na gładko
Malowanie farbą lateksową zmywalną,
odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, odporność na ścieranie klasy
kolor NCS S 1500-N, lamperia do wysokości 160cm wykonana z lakieru akrylowego
lamperyjnego
- 4 Oczyszczenie stalowej konstrukcji schodów np. metodą piaskowania,
zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe konstrukcji, malowanie na kolor grafitowy
RAL 7016
Oczyszczenie stopnic drewnianych, usunięcie powłok i warstwy zszarzałego
drewna, oczyszczenie kątowników na narożnikach stopnic, oczyszczenie
czwiercwałków; elementy bardzo zużyte, skorodowane, nie nadające się do
renowacji należy wymienić na nowe na wzór istniejących; brakujące elementy
uzupełnić;
Stopnice zabezpieczać na kolor jasny dąb oraz zabezpieczyć bezbarwnym lakierem
ogniochronnym;
Konstrukcyjne elementy biegu schodowego zabezpieczyć do klasy odporności
ogniowej R30;
- 5 Oczyszczenie drewnianych słupków i pochwytu balustrady, usunięcie
powłok i warstwy zszarzałego drewna, elementy bardzo zużyte, nie
nadające się do renowacji należy wymienić na nowe na wzór istniejących;
brakujące elementy uzupełnić;
Słupki i pochwyt zabezpieczać na kolor jasny dąb oraz zabezpieczyć
bezbarwnym lakierem ogniochronnym;
Podniesienie balustrady do wysokości 110cm
poprzez montaż nowego pochwytu drewnianego kolor jasny dąb do
istniejącego prętami Ø20 w kolorze grafitowym RAL 7016 mocowanymi
nad każdym istniejącym słupkiem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
OGÓLNODOSTĘPNE			
1.1	Klatka schodowa	21.30 m²	Płytki gresowe

LEGENDA


-  POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM/POS.BETONOWA
-  POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM/WYKŁADZINA PVC
-  DEMONTAŻ ŚCIANEK Z DRZWIAMI
-  ZBUDOWA PIONÓW SANITARNYCH
PŁYTY G-K NARUSZCIE STAŁOWYM

WZÓR UKŁADANIA PŁYTEK - PIĘTRO

Bordiura: gres techniczny 20x20cm,
szerokość 20cm; cokoł wys. 10cm;
antypoślizgowe R10; kolor
ciemnoszary
zblizony do RAL 7015; fuga w kolorze
płytki;

Gres techniczny 20x20cm,
układany w szachownicę;
antypoślizgowy R10;
kolor ciemnoszary zblizony do RAL 7015
i piaskowo-beżowy zblizony do RAL 1015;
fuga w kolorze płytki ciemnoszarej;

Stopnice drewniane
bejcowane na kolor jasny
dąb

<div>Biuro projektów</div> <div><div>ul. Lipowa 6/3, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 tel. +48 537 466 562</div></div>		<div>Inwestor</div> <div><div>ZBM II TBS</div><div>ul. Warszawska 35B 44- 100 Gliwice</div></div> <div></div>			
Obiekt:		Rodz. opr.			
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Opolskiej 15 w Gliwicach.		Projekt budowlano-wykonawczy			
Treść:		Branża:			
Rzut piętro - klatka schodowa		ARCHITEKTURA			
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala:	1:50
Projektant:	mgr.inz.arch. Katarzyna Wator	53/10/SŁOKK/II		Data:	11.2018
Asystent:	mgr inż.Ryszard Plaskowski	SUK/BO/9316/03	-	Nr projektu:	-
Sprawdzający:				Nr rysunku:	A-03