

## NR INDEKSOWY Cc2.4\_Cc2.5\_Szafka

1.	Szafka ubraniowa 1 komorowa z ławką o wymiarach: - szerokość: 4\2 cm, - głębokość szafki: 50 cm, - wysokość wraz z podstawą: 209 cm - wysokość siedziska ławki: 42 cm, - głębokość siedziska ławki: 31,5 cm
2.	Korpus wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm
3.	Typ, jakości blachy DC01/DIN EN 10130/10131
4.	W środku podział na czyste/brudne, u góry półka, pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa o wytrzymałości 10 kg każdy.
5.	Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. Na rogach drzwi zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi. Drzwi osadzone na zawiasach kołkowych
6.	Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamanie.
7.	Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej.
8.	Ogranicznik otwarcia drzwi do kąta 90 stopni w postaci pręta montowanego do wieńca górnego i drzwi szafy
9.	Wytłoczona ramka na samoprzylepny numer, pod numerem perforacja w postaci otworów.
10.	Adapter z tworzywa sztucznego zamontowany w każdym rogu wieńca dolnego szafki, w celu polepszenia sztywności szafy i montażu stelaża do szafy.
11.	Stelaż ławeczki: profil z rury kwadratowej 30x30 mm o grubości ścianki, nie mniej niż 1,5 mm, zakończenia gumowe, konieczna regulacja wysokości w zakresie 10 mm.
12.	Siedzisko ławki wykonane z listew PCV. W środku listew wypełnienie stalowe usztywniające.
13.	Zamek elektroniczny na karte
14.	Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm.
15.	Szafka musi posiadać certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania – dołączyć na etapie oferty

*Powyższy materiał jest przykładową kartą produktu*