
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
D26
30,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
studnia na zakończeniu linii przykanału
Proj. włączenie do kanału Ø200, Rz.d.=39,60
D25
D26
D27
D28
D29
D30
Wp2
Ø200
Ø400 L=27.66m
Ø250 L=29.22m
0,82%
0,5%
1,3%
4.45m
59.79m
Proj. separator z osadnikiem i bypassem 15/100, Rz.d.=39,00
Studnia typowa Ø1.0m
Proj. włączenie kanału Wp5 Ø400, Rz.d.=38,65
Proj. włączenie kanału Wp5 Ø250, Rz.d.=39,85
Proj. włączenie kanału Wp5 Ø160, Rz.d.=39,94
Proj. włączenie kanału Wp5 Ø160, Rz.d.=40,03
Wylot ulicznej, Rz.d.=39,65
Ø400
Ø250 L=44.52m
0,58%
0,5%
1,5%
9.44m
44.52m
Proj. włączenie do kanału Ø250 WZ/2020/0400, Rz.d.=39,65
Proj. włączenie kanału Wp6 Ø160, Rz.d.=39,95
Proj. włączenie kanału Wp6 Ø160, Rz.d.=40,09
Wylot ulicznej, Rz.d.=39,48
Ø160
Ø160
Ø250 L=45.19m
2,59%
2,17%
0,5%
1,5%
2.11m
2.95m
45.19m
Proj. włączenie do kanału Ø250 WZ/2020/0250, Rz.d.=39,71/39,86
Proj. włączenie kanału Wp7 Ø250, Rz.d.=40,00
Proj. włączenie kanału Wp7 Ø160, Rz.d.=40,09
Wylot ulicznej, Rz.d.=39,48
Ø160
Ø160
5,13%
2,54%
4,12%
2.19m
2.35m
1.72m
Proj. włączenie do kanału Ø250 Ø400, Rz.d.=39,70
Proj. włączenie kanału Wp3 Ø250, Rz.d.=39,95
Proj. włączenie kanału Wp3 Ø160, Rz.d.=40,04
Proj. włączenie do kanału Ø250 Ø400/Ø250, Rz.d.=39,79/39,94
Wp1

| | | |