


**UWAGA:** Zakończenie hydroizolacji papowej na ścianie należy wykonać do wysokości zalegania śniegu zimą lecz nie mniej niż 30 cm ponad istniejącą połąć dachową. Papę należy zgrzać do ściany zagruntowanej podkładem gruntującym oraz docisnąć wałkiem dociskowym. Ponad listwą dociskową należy wykonać uszczelnienie z Polimerowego Uszczelniacza. Listwę dociskową należy zamocować łącznikiem mechanicznym odpowiednim do rodzaju materiału ściany.

 <b>MSBUDOWNICTWO</b> MARCIN SKOWRONEK		MSBudownictwo Marcin Skowronek ul. Wałowa 2/3, 74-300 Myślibórz	
Inwestycja	Termomodernizacja pokrycia dachu i elewacji budynku przy ul. Kamiennej 7 w Myśliborzu- dz. nr ewid. 363/6 obręb 3 Myślibórz		
Inwestor	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz		
Tytuł	Detal - opierzenie komina		Nr rys. <b>6.2</b>
Projektował	inz. Marcin Skowronek upr. bud. nr ZAP/0146/WBKb/21	Podpis:	Data: <b>03.2023</b>
Sprawdził	-	Podpis:	
Opracował	-	Podpis:	