

**PRZEDMIAR ROBÓT
PIĘTRO IV
ROBOTY BUDOWLANE I
WYKOŃCZENIOWE**

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa części pomieszczeń IV i VII piętra w związku z dostosowaniem w celu przeniesienia oddziałów Neurologii i Okulistycznego
ADRES INWESTYCJI: Konin, ul. Szpitalna 45
NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ADRES INWESTORA: Konin, ul. Szpitalna 45

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Mikołaj Jarominiak

DATA OPRACOWANIA: 2023-03-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-03-30

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POKÓJ LEKARZY I ŁAZIENKA pom. nr 4.1 i 4.2			
1.1			ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,18 * 2) - 1,1 * 2,0 - 0,8 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	53,183	
			1,0 * (1,8 * 2 + 1,62 * 2)	m2	6,840	
			17,95 + 2,91	m2	20,860	
					RAZEM	80,883
1.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			53,183 + 6,84	m2	60,023	
					RAZEM	60,023
3 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			20,86	m2	20,860	
					RAZEM	20,860
4 d.1.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			60,023 + 20,860	m2	80,883	
					RAZEM	80,883
2			CIEMNIA Z POKOJEM BADAŃ pom. nr 4.3			
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5 d.2.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - w miejscu murowania ściany działowej	m2		
			4,5 * 0,15	m2	0,675	
					RAZEM	0,675
2.2			ROBOTY BUDOWLANE			
6 d.2.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			4,5 * 3,0	m2	13,500	
					RAZEM	13,500
7 d.2.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			13,5 * 2 + 0,12 * 3,0	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
8 d.2.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			27,36	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
9 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na ściany z wyobleniem	m2		
			(4,5 * 2 + 0,12) * 0,15	m2	1,368	
					RAZEM	1,368
10 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			1,368	m2	1,368	
					RAZEM	1,368
11 d.2.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 6,48 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75 * 2	m2	69,945	
			43,55	m2	43,550	
					RAZEM	113,495
2.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			69,945 + 27,36	m2	97,305	
					RAZEM	97,305
13 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			43,55	m2	43,550	
					RAZEM	43,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			97,305 + 43,55	m2	140,855	
					RAZEM	140,855
15 d.2.3	kalk. własna		Wykonanie na szybach okna folii nieprzepuszczającej światło dzienne - 100% zaciemnienia	m2		
			2,65 * 1,75 * 2	m2	9,275	
					RAZEM	9,275
3			POKÓJ KONSULTACYJNY pom. nr 4.4			
3.1			ROBOTY BUDOWLANE			
16 d.3.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,18 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	54,783	
			21,38	m2	21,380	
					RAZEM	76,163
3.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			54,783	m2	54,783	
					RAZEM	54,783
18 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			21,38	m2	21,380	
					RAZEM	21,380
19 d.3.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			54,783 + 21,38	m2	76,163	
					RAZEM	76,163
20 d.3.2	KNR-W 2-02 1038-01		Montaż rolet okiennych wewnętrznych - zaciemniające, zamknięte w kasetce z prowadnicami, materiał rolet atestowany	m2		
			2,65 * 1,75	m2	4,638	
					RAZEM	4,638
4			POKÓJ OCZEKIWANIA NA ZABIEG pom. nr 4.5			
4.1			ROBOTY BUDOWLANE			
21 d.4.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,18 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	54,783	
			22,09	m2	22,090	
					RAZEM	76,873
4.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			54,783	m2	54,783	
					RAZEM	54,783
23 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			22,09	m2	22,090	
					RAZEM	22,090
24 d.4.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			54,783 + 22,09	m2	76,873	
					RAZEM	76,873
25 d.4.2	KNR-W 2-02 1038-01		Montaż rolet okiennych wewnętrznych - zaciemniające, zamknięte w kasetce z prowadnicami, materiał rolet atestowany	m2		
			2,65 * 1,75	m2	4,638	
					RAZEM	4,638

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			POKÓJ ORDYNATORA pom. nr 4.6			
5.1			ROBOTY BUDOWLANE			
26 d.5.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,18 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	54,783	
			21,43	m2	21,430	
					RAZEM	76,213
5.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
27 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			54,783	m2	54,783	
					RAZEM	54,783
28 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			21,43	m2	21,430	
					RAZEM	21,430
29 d.5.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			54,783 + 21,43	m2	76,213	
					RAZEM	76,213
6			POKÓJ PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Z ANEKSEM ADMIN.pom. nr 4.7, 4.8			
6.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
30 d.6.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - w miejscu murowania ściany działowej	m2		
			3,14 * 0,15	m2	0,471	
					RAZEM	0,471
6.2			ROBOTY BUDOWLANE			
31 d.6.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			3,14 * 3 - 1,0 * 2,1	m2	7,320	
					RAZEM	7,320
32 d.6.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN72/120	m		
			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
33 d.6.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			7,32 * 2	m2	14,640	
					RAZEM	14,640
34 d.6.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			14,64	m2	14,640	
					RAZEM	14,640
35 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 1,0	m2	0,150	
					RAZEM	0,150
36 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu wykonania nowej ściany działowej	m2		
			0,15	m2	0,150	
					RAZEM	0,150
37 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,15	m2	0,150	
					RAZEM	0,150
38 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywinięcie na ściany z wyobleniem	m2		
			(3,14 - 1,0) * 2 * 0,15	m2	0,642	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,642
39 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,15 + 0,642	m2	0,792	
					RAZEM	0,792
40 d.6.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,14 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	54,543	
			10,83 + 10,04	m2	20,870	
					RAZEM	75,413
41 d.6.2	KNR-W 2-17 0113-02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
			0,5 * 3,15	m2	1,575	
					RAZEM	1,575
42 d.6.2	KNR-W 2-17 0138-01		Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
43 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			54,543 + 14,64	m2	69,183	
					RAZEM	69,183
44 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			20,87	m2	20,870	
					RAZEM	20,870
45 d.6.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			69,183 + 20,87	m2	90,053	
					RAZEM	90,053
46 d.6.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '90	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.6.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '90	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
7			POKÓJ LEKARZY pom. nr 4.9			
7.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
48 d.7.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu otworu drzwiowego	m2		
			0,15 * 2,1 * 2	m2	0,630	
					RAZEM	0,630
49 d.7.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - wycięcie bruzd pod nowe nadproże	m2		
			0,15 * 3,6 * 2	m2	1,080	
					RAZEM	1,080
50 d.7.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,1 * 3,2	m2	6,720	
					RAZEM	6,720
51 d.7.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			3,2 * 2 * 0,15	m2	0,960	
					RAZEM	0,960
7.2			ROBOTY BUDOWLANE			
52 d.7.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L70x40x4	m		
			3,6 * 2	m	7,200	
					RAZEM	7,200
53 d.7.2	KNR 4-01 0705-01 z.o. 2.7. 9901		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - tynk na nadprożach stalowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,6 * 0,15 * 2	m	1,080	
					RAZEM	1,080
54 d.7.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gips na nadprożach stalowych	m2		
			1,08	m2	1,080	
					RAZEM	1,080
55 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 3,2	m2	0,480	
					RAZEM	0,480
56 d.7.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu wykonania nowej ściany działowej	m2		
			0,48	m2	0,480	
					RAZEM	0,480
57 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,48	m2	0,480	
					RAZEM	0,480
58 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,48	m2	0,480	
					RAZEM	0,480
59 d.7.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,14 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,75 - 3,0 * 2,0	m2	48,543	
			21,18	m2	21,180	
					RAZEM	69,723
7.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
60 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			48,543	m2	48,543	
					RAZEM	48,543
61 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			21,18	m2	21,180	
					RAZEM	21,180
62 d.7.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			48,543 + 21,18	m2	69,723	
					RAZEM	69,723
63 d.7.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone '300	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.7.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne składane fabrycznie wykończone '300	m2		
			3,0 * 2,0	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
8			POKÓJ LEKARZY pom. nr 4.10			
8.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
65 d.8.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - w miejscu murowania ściany działowej	m2		
			1,9 * 0,15	m2	0,285	
					RAZEM	0,285
8.2			ROBOTY BUDOWLANE			
66 d.8.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			1,9 * 3 - 1,2 * 2,1	m2	3,180	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,180
67 d.8.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN72/150	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
68 d.8.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,18 * 2	m2	6,360	
					RAZEM	6,360
69 d.8.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,18 * 2) - 2,65 * 1,75 - 1,9 * 3,0 - 3,0 * 2,0	m2	45,283	
			21,3	m2	21,300	
					RAZEM	66,583
70 d.8.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			6,36	m2	6,360	
					RAZEM	6,360
71 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 1,2	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
72 d.8.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu wykonania nowej ściany działowej	m2		
			0,18	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
73 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,18	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
74 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na ściany z wyobleniem	m2		
			(1,9 - 1,1) * 2 * 0,15	m2	0,240	
					RAZEM	0,240
75 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,18 + 0,24	m2	0,420	
					RAZEM	0,420
76 d.8.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
77 d.8.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
8.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
78 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			45,283 + 6,36 - 2,56	m2	49,083	
					RAZEM	49,083
79 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			21,3	m2	21,300	
					RAZEM	21,300
80 d.8.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			49,083 + 21,3	m2	70,383	
					RAZEM	70,383
81 d.8.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '110	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
82 d.8.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '110	m2		
			1,1 * 2,0	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
9			POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO CHIRURGII pom. nr 4.11			
9.1			ROBOTY BUDOWLANE			
83 d.9.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (4,6 * 2 + 3,37 * 2) - 0,9 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	41,383	
			15,50	m2	15,500	
					RAZEM	56,883
9.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
84 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			41,383	m2	41,383	
					RAZEM	41,383
85 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			15,50	m2	15,500	
					RAZEM	15,500
86 d.9.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			41,383 + 15,50	m2	56,883	
					RAZEM	56,883
10			SALA CHORYCH pom. nr 4.12			
10.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
87 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
88 d.10.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż z odzyskaniem materiału	m2		
			3,4 * 2,37	m2	8,058	
					RAZEM	8,058
89 d.10.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - ponowny montaż (materiał z demontażu)	m2		
			8,058	m2	8,058	
					RAZEM	8,058
90 d.10.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			1,0 * 0,15	m2	0,150	
					RAZEM	0,150
91 d.10.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu rozbiórki ściany działowej	m2		
			3,0 * 2	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
92 d.10.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu wycięcia nowego otworu drzwiowego	m2		
			1,2 * 2,1	m2	2,520	
					RAZEM	2,520
93 d.10.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - wycięcie bruzd pod nadproże stalowe	m2		
			0,15 * 1,5 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.10.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,0 * 3,4 - 0,9 * 2 + 2,1 * 1,2	m2	10,920	
					RAZEM	10,920
10.2			ROBOTY BUDOWLANE			
95 d.10.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L70x40x4	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
96 d.10.2	KNR 4-01 0705-01 z.o. 2.7. 9901		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - tynk na nadprożach stalowych	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
97 d.10.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gips na nadprożach stalowych	m2		
			1,5 * 0,15 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
98 d.10.2	KNR 2-02 0803-05		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - w miejscu po rozebranej ścianie działowej	m2		
			0,15 * 3,4	m2	0,510	
					RAZEM	0,510
99 d.10.2	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - w miejscu po rozebranej ścianie działowej	m2		
			0,51	m2	0,510	
					RAZEM	0,510
100 d.10.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - w miejscu po rozebranej ścianie działowej	m2		
			0,15 * 3,0 * 2	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
101 d.10.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - w miejscu po rozebranej ścianie działowej	m2		
			0,9	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
102 d.10.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (4,60 * 2 + 3,40) - 2,65 * 1,75 + 2,2 * (3,40 + 2,37 * 2) - 1,1 * 2,0 - 0,9 * 2 - 1,0 * 2,0	m2	45,071	
			4,6 * 3,4	m2	15,640	
					RAZEM	60,711
103 d.10.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * (3,40 + 1,1)	m2	0,675	
					RAZEM	0,675
104 d.10.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu po rozebranej ścianie działowej i w miejscu otworu drzwiowego	m2		
			0,675	m2	0,675	
					RAZEM	0,675
105 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,675	m2	0,675	
					RAZEM	0,675
106 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,675	m2	0,675	
					RAZEM	0,675

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.10.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
108 d.10.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
109 d.10.2	KNR AT-12 0202-02 z.o. 4.1. analogia		Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2 - wykonanie pionowej zabudowy sufitu podwieszanego w miejscu ścianki działowej	m2		
			3,4 * 0,8	m2	2,720	
					RAZEM	2,720
10.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
110 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			3,0 * (4,60 * 2 + 3,40) - 2,65 * 1,75 + 2,2 * (3,40 + 2,37 * 2) - 1,1 * 2,0 - 0,9 * 2	m2	47,071	
					RAZEM	47,071
111 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			15,64	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
112 d.10.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			47,071 + 15,640 - 2,56	m2	60,151	
					RAZEM	60,151
113 d.10.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '110	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
114 d.10.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '110	m2		
			1,1 * 2,0	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
11			SALA CHORYCH pom. nr 4.13			
11.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
115 d.11.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
116 d.11.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			(1,0 + 1,2) * 0,15	m2	0,330	
					RAZEM	0,330
117 d.11.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu wycięcia nowego otworu drzwiowego	m2		
			1,2 * 2,1	m2	2,520	
					RAZEM	2,520
118 d.11.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - wycięcie bruzd pod nadproże stalowe	m2		
			0,15 * 1,5 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
119 d.11.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,1 * 1,2	m2	2,520	
					RAZEM	2,520
11.2			ROBOTY BUDOWLANE			
120 d.11.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L70x40x4	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.11.2	KNR 4-01 0705-01 z.o. 2.7. 9901		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - tynk na nadprożach stalowych	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
122 d.11.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gips na nadprożach stalowych	m2		
			1,5 * 0,15 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
123 d.11.2	KNR 4-01 0304-02 z.o. 2.7. 9901		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po drzwiach	m3		
			2,0 * 1,0 * 0,15	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
124 d.11.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - w miejscu zamurowania otworu drzwiowego	m2		
			1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
125 d.11.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - w miejscu zamurowania otworu drzwiowego	m2		
			4,0	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
126 d.11.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,27 * 2) - 2,65 * 1,75 - 1,1 * 2,0 - 0,9 * 2,0 22,21	m2 m2	53,523 22,210	
					RAZEM	75,733
127 d.11.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 1,1	m2	0,165	
					RAZEM	0,165
128 d.11.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu wykonania poszerzenia otworu drzwiowego	m2		
			0,165	m2	0,165	
					RAZEM	0,165
129 d.11.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,165	m2	0,165	
					RAZEM	0,165
130 d.11.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,165	m2	0,165	
					RAZEM	0,165
131 d.11.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
132 d.11.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
11.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
133 d.11.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			3,0 * (7,09 * 2 + 3,27 * 2) - 2,65 * 1,75 - 1,1 * 2,0	m2	55,323	
					RAZEM	55,323

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.11.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			22,21	m2	22,210	
					RAZEM	22,210
135 d.11.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			55,323 + 22,21 - 2,56	m2	74,973	
					RAZEM	74,973
136 d.11.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '110	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
137 d.11.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '110	m2		
			1,1 * 2,0	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
12			SALA CHORYCH I ŁAZIENKA pom. nr 4.14, 4.15			
12.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
138 d.12.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
139 d.12.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu rozbiórki ściany	m2		
			0,15 * 3,0 * 2	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
140 d.12.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,0 * (1,96 + 2,9)	m2	14,580	
					RAZEM	14,580
141 d.12.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			1,0 * 0,15 + 1,84 * 2,78 + 1,26	m2	6,525	
					RAZEM	6,525
142 d.12.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			1,2 * 0,15	m2	0,180	
					RAZEM	0,180
143 d.12.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu poszerzenia otworu drzwiowego	m2		
			0,2 * 2,1	m2	0,420	
					RAZEM	0,420
144 d.12.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - wycięcie bruzd pod nadproże stalowe	m2		
			0,15 * 1,5 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
145 d.12.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			2,1 * 0,2	m2	0,420	
					RAZEM	0,420
12.2			ROBOTY BUDOWLANE			
146 d.12.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			(0,62 + 1,37 + 1,15 + 1,52) * 3,0 - 0,9 * 2,1	m2	12,090	
					RAZEM	12,090
147 d.12.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN72/120	m		
			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
148 d.12.2	KNR 4-01 0304-02 z.o. 2.7. 9901		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po drzwiach	m3		
			2,0 * 1,0 * 0,15	m3	0,300	
					RAZEM	0,300
149 d.12.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(12,09 + 2,0) * 2	m2	28,180	
					RAZEM	28,180
150 d.12.2	KNR 2-02 0803-05		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - w miejscu po rozebranych fragmentach ścian działowych	m2		
			0,15 * (1,96 + 2,9)	m2	0,729	
					RAZEM	0,729
151 d.12.2	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - w miejscu po rozebranych fragmentach ścian działowych	m2		
			0,729	m2	0,729	
					RAZEM	0,729
152 d.12.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			28,18	m2	28,180	
					RAZEM	28,180
153 d.12.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L70x40x4	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
154 d.12.2	KNR 4-01 0705-01 z.o. 2.7. 9901		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - tynk na nadprożach stalowych	m		
			1,5 * 2	m	3,000	
					RAZEM	3,000
155 d.12.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gips na nadprożach stalowych	m2		
			1,5 * 0,15 * 2	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
156 d.12.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (6,38 * 2 + 7,09 * 2) - 2,65 * 1,75 * 2 - 0,9 * 2,0 * 2	m2	67,945	
			35,12 + 4,01	m2	39,130	
					RAZEM	107,075
157 d.12.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			1,57	m2	1,570	
					RAZEM	1,570
158 d.12.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			1,57	m2	1,570	
					RAZEM	1,570
159 d.12.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na ściany z wyobleniem	m2		
			(0,62 + 1,37 + 1,15 + 1,52 - 0,8) * 0,15	m2	0,579	
					RAZEM	0,579
160 d.12.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			1,57 + 0,579	m2	2,149	
					RAZEM	2,149
161 d.12.2	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			4,01	m2	4,010	
					RAZEM	4,010
162 d.12.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			14,12	m2	14,120	
					RAZEM	14,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.12.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			2,0 * (2,1 + 2,04 + 1,46 + 1,21 + 1,05) - 0,8 * 2,0	m2	14,120	
					RAZEM	14,120
12.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
164 d.12.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			67,945 + 28,18 + 0,45 - 14,12	m2	82,455	
					RAZEM	82,455
165 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			39,13	m2	39,130	
					RAZEM	39,130
166 d.12.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			82,455 + 39,13	m2	121,585	
					RAZEM	121,585
167 d.12.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '80	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
168 d.12.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '80	m2		
			0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
169 d.12.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '110	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
170 d.12.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '110	m2		
			1,1 * 2,0	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
13			SALA WZMOŻONEGO NADZORU pom. nr 4.16			
13.1			ROBOTY BUDOWLANE			
171 d.13.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (12,93 * 2 + 6,3 * 2 + 2,67 * 2 + 0,12 + 0,69 * 2) - 1,6 * 2,0 - 2,65 * 1,75 * 4	m2	114,150	
			19,58	m2	19,580	
					RAZEM	133,730
13.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
172 d.13.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			114,15	m2	114,150	
					RAZEM	114,150
173 d.13.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			19,58	m2	19,580	
					RAZEM	19,580
174 d.13.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			114,15 + 19,58	m2	133,730	
					RAZEM	133,730
14			SALA CHORYCH pom. nr 4.17			
14.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
175 d.14.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - w miejscu murowania ściany działowej	m2		
			1,18 * 0,15	m2	0,177	
					RAZEM	0,177
14.2			ROBOTY BUDOWLANE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.14.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			1,18 * 3 - 1,0 * 2,1	m2	1,440	
					RAZEM	1,440
177 d.14.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN72/150	m		
			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
178 d.14.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			1,44 * 2	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
179 d.14.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (6,3 * 2 + 3,38 * 2) - 2,65 * 1,75 - 1,18 * 3,0	m2	49,903	
			19,58	m2	19,580	
					RAZEM	69,483
180 d.14.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			2,88	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
181 d.14.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 0,9	m2	0,135	
					RAZEM	0,135
182 d.14.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu wykonania nowej ściany działowej	m2		
			0,135	m2	0,135	
					RAZEM	0,135
183 d.14.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,135	m2	0,135	
					RAZEM	0,135
184 d.14.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na ściany z wyobleniem	m2		
			(1,18 - 0,9) * 2 * 0,15	m2	0,084	
					RAZEM	0,084
185 d.14.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,135 + 0,084	m2	0,219	
					RAZEM	0,219
186 d.14.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
187 d.14.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			1,6 * 1,6	m2	2,560	
					RAZEM	2,560
14.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
188 d.14.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			49,903 + 2,88 - 2,56	m2	50,223	
					RAZEM	50,223
189 d.14.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			19,58	m2	19,580	
					RAZEM	19,580

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190 d.14.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			50,223 + 19,58	m2	69,803	
					RAZEM	69,803
191 d.14.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '90	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
192 d.14.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '110	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
15			ŁAZIENKA, ANEKS I WC pom. nr 4.19, 4.20, 4.21			
15.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
193 d.15.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
194 d.15.1	kalk. własna		Demontaż oraz przeniesienie w miejsce wskazane zabudowy aneksu kuchennego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
195 d.15.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu rozbiórki ściany	m2		
			0,15 * 3,0 * 2	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
196 d.15.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie muru w miejscu poszerzania otworu drzwiowego	m2		
			2,1 * 0,25	m2	0,525	
					RAZEM	0,525
197 d.15.1	KNR AT-17 0106-01		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - wycięcie bruzd pod nadproże stalowe	m2		
			0,15 * 1,4 * 2	m2	0,420	
					RAZEM	0,420
198 d.15.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			3,0 * 1,64 + 2,1 * 0,25	m2	5,445	
					RAZEM	5,445
199 d.15.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			1,73 * 0,15 + 0,66 * 1,76	m2	1,421	
					RAZEM	1,421
200 d.15.1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			1,95 * 2,76	m2	5,382	
					RAZEM	5,382
201 d.15.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			2,0 * (1,95 * 2 + 2,56 * 2 - 1,64) - 0,9 * 2,0	m2	12,960	
					RAZEM	12,960
15.2			ROBOTY BUDOWLANE			
202 d.15.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			(0,66 + 1,76 + 1,73 + 1,05) * 3,0 - 0,9 * 2,1 * 2 - 1,0 * 2,1	m2	9,720	
					RAZEM	9,720
203 d.15.2	KNR 0-16 0151-01 analogia		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 8 cm	m2		
			2,56 * 3,0	m2	7,680	
					RAZEM	7,680
204 d.15.2	KNR 4-01 0304-02 z.o. 2.7. 9901		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu po drzwiach	m3		
			2,0 * 0,25	m3	0,500	
					RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.15.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN72/120	m		
			1,2 * 3	m	3,600	
					RAZEM	3,600
206 d.15.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L70x40x4	m		
			1,4 * 2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
207 d.15.2	KNR 4-01 0705-01 z.o. 2.7. 9901		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy - tynk na nadprożach stalowych	m		
			1,4 * 0,15 * 2	m	0,420	
					RAZEM	0,420
208 d.15.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - gips na nadprożach stalowych	m2		
			0,42	m2	0,420	
					RAZEM	0,420
209 d.15.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			(9,72 + 7,68 + 0,5) * 2	m2	35,800	
					RAZEM	35,800
210 d.15.2	KNR 2-02 0803-05		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - w miejscu po rozebranych fragmentach ścian działowych	m2		
			0,15 * 1,64	m2	0,246	
					RAZEM	0,246
211 d.15.2	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - w miejscu po rozebranych fragmentach ścian działowych	m2		
			0,246	m2	0,246	
					RAZEM	0,246
212 d.15.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			(0,66 + 1,76 + 1,73 * 2) * 3,0 - 0,9 * 2,1 - 1,0 * 2,1 * 2 + 0,25 * 2,1	m2	12,075	
			(0,66 + 1,76 + 1,05 * 2 + 2,56 * 2) * 1,0	m2	9,640	
					RAZEM	21,715
213 d.15.2	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (3,25 * 2 - 1,76 + 2,39) + 3,0 * (2,77 + 2,39) * 2 - 1,1 * 2,0 * 2 - 1,2 * 1,75	m2	45,850	
			6,15 + 3,05 + 2,47 + 6,4	m2	18,070	
					RAZEM	63,920
214 d.15.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 1,0 + 3,05 + 2,47	m2	5,670	
					RAZEM	5,670
215 d.15.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/ łatwozmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,15	m2	0,150	
					RAZEM	0,150
216 d.15.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywiniecie na ściany z wyobleniem	m2		
			(0,66 + 1,76 + 1,73 - 0,8 - 0,9) * 0,15	m2	0,368	
					RAZEM	0,368
217 d.15.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,15 + 0,368	m2	0,518	
					RAZEM	0,518

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.15.2	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			3,05 + 2,47	m2	5,520	
					RAZEM	5,520
219 d.15.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			2,0 * (1,05 * 4 + 1,48 * 2 + 2,56 * 4) - 0,8 * 2,0 * 3	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
220 d.15.2	NNRNKB 202 0838-02		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2		
			30,0	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
15.3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
221 d.15.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			21,715 + 45,85	m2	67,565	
					RAZEM	67,565
222 d.15.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			18,07	m2	18,070	
					RAZEM	18,070
223 d.15.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			67,565 + 18,07	m2	85,635	
					RAZEM	85,635
224 d.15.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '80	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
225 d.15.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '80	m2		
			0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
226 d.15.3	KNR-W 2-02 1025-03 analogia		Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone '90	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
227 d.15.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone '90	m2		
			0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
16			MAGAZYN ZASOBÓW pom. nr 4.19			
16.1			ROBOTY BUDOWLANE			
228 d.16.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (2,77 * 2 + 2,39 * 2) - 1,1 * 2,0 - 2,65 * 1,20	m2	25,580	
			6,40	m2	6,400	
					RAZEM	31,980
16.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
229 d.16.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			25,58	m2	25,580	
					RAZEM	25,580
230 d.16.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			6,4	m2	6,400	
					RAZEM	6,400
231 d.16.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			25,58 + 6,4	m2	31,980	
					RAZEM	31,980

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17			POKÓJ ZABIEGOWY pom. nr 4.22			
17.1			ROBOTY BUDOWLANE			
232 d.17.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (5,65 * 2 + 3,17 * 2) - 0,9 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	46,483	
			17,91	m2	17,910	
					RAZEM	64,393
17.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
233 d.17.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			46,483	m2	46,483	
					RAZEM	46,483
234 d.17.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			17,91	m2	17,910	
					RAZEM	17,910
235 d.17.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			46,483 + 17,91	m2	64,393	
					RAZEM	64,393
18			POKÓJ ZABIEGOWY pom. nr 4.23			
18.1			ROBOTY BUDOWLANE			
236 d.18.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (5,65 * 2 + 3,19 * 2) - 0,9 * 2,0 - 2,65 * 1,75	m2	46,603	
			18,02	m2	18,020	
					RAZEM	64,623
18.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
237 d.18.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			46,603	m2	46,603	
					RAZEM	46,603
238 d.18.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			18,02	m2	18,020	
					RAZEM	18,020
239 d.18.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			46,603 + 18,02	m2	64,623	
					RAZEM	64,623
19			POKÓJ CHORYCH Z ŁAZIENKĄ pom. nr 4.24			
19.1			ROBOTY BUDOWLANE			
240 d.19.1	KNR 4-01 0713-01 z.o. 2.7. 9901		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			3,0 * (6,14 * 2 + 2,94 * 2) - 0,9 * 2,0 - 0,8 * 2,0 - 1,75 * 1,75	m2	48,018	
			1,0 * (1,8 * 2 + 1,62 * 2)	m2	6,840	
			13,89 + 2,91	m2	16,800	
					RAZEM	71,658
19.2			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
241 d.19.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			48,018 + 6,84	m2	54,858	
					RAZEM	54,858
242 d.19.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			16,80	m2	16,800	
					RAZEM	16,800
243 d.19.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			54,858 + 16,8	m2	71,658	
					RAZEM	71,658

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20			KORYTARZ			
20.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
244 d.20.1	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			2,76 * 0,15	m2	0,414	
					RAZEM	0,414
20.2			ROBOTY BUDOWLANE			
245 d.20.2	KNR 0-16 0151-01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
			2,76 * 3,0 - 2,4 * 2,2	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
246 d.20.2	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			3,0 * 2	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
247 d.20.2	NNRNKB 202 0160-01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN120/270	m		
			2,7	m	2,700	
					RAZEM	2,700
248 d.20.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			6,0	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
249 d.20.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			0,15 * 2,4	m2	0,360	
					RAZEM	0,360
250 d.20.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupełnienie posadzki w miejscu po rozebranych fragmentach ściany działowej	m2		
			0,36	m2	0,360	
					RAZEM	0,360
251 d.20.2	KNR-W 2-02 1123-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. służby zdrowia, powierzchnia antypoślizgowa, zwiększona odporność na ścieranie T/KS/, łatwowymywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna odporna na kółka foteli	m2		
			0,36	m2	0,360	
					RAZEM	0,360
252 d.20.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywinięcie na ściany z wyobleniem	m2		
			(4,76 - 2,4) * 2 * 0,15	m2	0,708	
					RAZEM	0,708
253 d.20.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			0,36 + 0,708	m2	1,068	
					RAZEM	1,068
254 d.20.2	kalk. własna		Przebudowa sufitu podwieszanego kasetonowego w obrębie nowej ścianki działowej	m		
			4,76	m	4,760	
					RAZEM	4,760
20.3			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
255 d.20.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
256 d.20.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
257 d.20.3	KNR 0-19 1024-08		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
			2,4 * 2,2	m2	5,280	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,280
21			PRACE PORZĄDKOWE			
258 d.21	KNR 4-04 1105-01 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m3		
			(poz.50 + poz.94 + poz.119 + poz.140 + poz.145 + poz.198) * 0,12 + (poz.200 + poz.201) * 0,01	m3	5,056	
					RAZEM	5,056
259 d.21	KNR 4-04 1105-01 1105-02 analogia		Transport odpadów samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km - wykładziny z demontażu	m3		
			(poz.5 + poz.30 + poz.51 + poz.65 + poz.90 + poz.116 + poz.141 + poz.175 + poz.199 + poz.244) * 0,005	m3	0,057	
					RAZEM	0,057