

09 stycznia 2025 r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.01.2025 r. Zamawiający Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach (62-028) w imieniu, którego działa Enmedia Aleksandra Adamska dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, o napędzie elektrycznym, klasy MAXI, dla potrzeb komunikacji gminnej w Czerwonaku, stanowiących element rodziny autobusów miejskich o wysokim stopniu unifikacji wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem infrastruktury ładowania”.

Zamawiający informuje, że do dnia 09.01.2025 r. do godziny 11:00 zostały złożone następujące oferty:

#### część 1. Zamówienia dostawa autobusów

L.P.	DANE WYKONAWCY	CENA OFERTY BRUTTO – część 1. Zamówienia dostawa autobusów
1	MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830)	12 250 800,00

#### Pozostałe kryteria

- kryterium ocena rozwiązań technicznych (Rt)

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa podkryterium	Opis podkryterium	Zaznaczyć właściwe
Rt.1.	Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ ramy) podwozia	<b>Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL – kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego.</b>	x
		Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną), aluminium.	

		Profile wykonane z elementów stalowych dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii).	
<b>Rt.2.</b>	Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw).	<b>Tworzywa sztuczne wzmocnione, aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną)</b>	x
		Blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego.	
		Inne.	
<b>Rt.3.</b>	Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji	<b>Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 60.000 km.</b>	x
		Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 50.000 km.	
		Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 40.000 km.	
		Przebieg międzyobsługowy wynoszący co najmniej 30.000 km.	
<b>Rt.4.</b>	Moc silnika.	<b>160kW lub wyższa.</b>	x
		Poniżej 160kW.	
<b>Rt.5.</b>	Zawieszenie przednie.	<b>Zawieszenie niezależne</b>	x
		Zawieszenie zależne	

**- kryterium warunki gwarancji (G)**

Tabela nr 1:

L.p.	Nazwa podkryterium	Okres gwarancji	Zaznaczyć właściwe
<b>G.1.</b>	Gwarancja na nadwozie pojazdu a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw. <b>UWAGI !</b> - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 12 lat.	15 lat	
		14 lat	
		13 lat	
		<b>12 lat</b>	x
<b>G.2.</b>	Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia. <b>UWAGI !</b> - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów,	<b>15 lat</b>	x
		14 lat	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 12 lat.</li> </ul>	13 lat	
		12 lat	
<b>G.3.</b>	Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia. <b>UWAGI !</b>	80 miesięcy	x
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu,</li> <li>- okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 80 miesięcy,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 72 miesięcy.</li> </ul>	79 miesięcy	
		78 miesięcy	
		77 miesięcy	
		76 miesięcy	
		75 miesięcy	
		74 miesiące	
		73 miesiące	
72 miesiące			
<b>G.4.</b>	Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu. <b>UWAGI !</b>	60 miesięcy	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji liczony jest w miesiącach, jak również uzależniony jest od przebiegu każdego autobusu, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 48 miesięcy i ogranicza się go do 393.600 km przebiegu każdego autobusu,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 60 miesięcy,</li> <li>- Zamawiający ustala, że przy każdym dodatkowym miesiącu obowiązywania gwarancji powyżej 48 miesięcy wzrasta również ogólny przebieg o 8.200 km., od którego uzależniony jest okres gwarancji.</li> </ul> <p>Ww. zapisy nie dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- układu klimatyzacji,</li> <li>- systemu gaszenia pożarów,</li> <li>- systemu do neutralizacji wirusów.</li> </ul>	56 miesięcy	
		52 miesiące	
		<b>48 miesięcy</b>	x

L.P.	DANE WYKONAWCY	CENA OFERTY BRUTTO – część 1. Zamówienia dostawa autobusów
2	Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedziba w Owińskach (62-005)	11 316 000,00

#### Pozostałe kryteria

- kryterium ocena rozwiązań technicznych (Rt)

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa podkryterium	Opis podkryterium	Zaznaczyć właściwe
Rt.1.	Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ ramy) podwozia	Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL – kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego.	
		<b>Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną), aluminium.</b>	x
		Profile wykonane z elementów stalowych dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii).	
Rt.2.	Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw).	<b>Tworzywa sztuczne wzmocnione, aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną)</b>	x
		Blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego.	
		Inne.	
Rt.3.	Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji	Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 60.000 km.	
		Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 50.000 km.	
		Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 40.000 km.	
		<b>Przebieg międzyobsługowy wynoszący co najmniej 30.000 km.</b>	x
Rt.4.	Moc silnika.	<b>160kW lub wyższa.</b>	x
		Poniżej 160kW.	
Rt.5.	Zawieszenie przednie.	<b>Zawieszenie niezależne</b>	x
		Zawieszenie zależne	

- kryterium warunki gwarancji (G)

Tabela nr 1:

L.p.	Nazwa podkryterium	Okres gwarancji	Zaznaczyć właściwe
G.1.	Gwarancja na nadwozie pojazdu a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnienia okien, drzwi i	<b>15 lat</b>	x

	<p>pokryw.</p> <p><b>UWAGI !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 12 lat.</li> </ul>	14 lat	
		13 lat	
		12 lat	
<b>G.2.</b>	<p>Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia.</p> <p><b>UWAGI !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 12 lat.</li> </ul>	<b>15 lat</b>	x
		14 lat	
		13 lat	
		12 lat	
<b>G.3.</b>	<p>Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia.</p> <p><b>UWAGI !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu,</li> <li>- okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 80 miesięcy,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 72 miesięcy.</li> </ul>	<b>80 miesięcy</b>	x
		79 miesięcy	
		78 miesięcy	
		77 miesięcy	
		76 miesięcy	
		75 miesięcy	
		74 miesiące	
		73 miesiące	
	72 miesiące		
<b>G.4.</b>	<p>Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu.</p> <p><b>UWAGI !</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okres gwarancji liczony jest w miesiącach, jak również uzależniony jest od przebiegu każdego autobusu, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu,</li> <li>- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 48 miesięcy i ogranicza się go do 393.600 km przebiegu każdego autobusu,</li> <li>- Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 60 miesięcy,</li> <li>- Zamawiający ustala, że przy każdym dodatkowym miesiącu obowiązywania gwarancji powyżej 48 miesięcy wzrasta również ogólny przebieg o 8.200 km., od którego uzależniony jest okres gwarancji.</li> </ul> <p>Ww. zapisy nie dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- układu klimatyzacji,</li> <li>- systemu gaszenia pożarów,</li> <li>- systemu do neutralizacji wirusów.</li> </ul>	<b>60 miesięcy</b>	x
		56 miesięcy	
		52 miesiące	
		48 miesięcy	

część 2. Zamówienia dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury ładowania

brak ofert.

Opracowała dnia 09.01.2025 r.

Aleksandra Adamska