

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - łazienka	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - przewód do kuchni, wymiana	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe, drzwi do pokoju	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - przedpokój, łazienka	m ²		
		2,5*2*(2,4+2,19)+5	m ²	27,95	
				RAZEM	27,95
7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych kasetonów - pokój	m ²		
		2,7*3,5+0,5	m ²	9,95	
				RAZEM	9,95
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - przedpokój, łazienka, pokój	m ²		
		22,95+14,22+48,99	m ²	86,16	
				RAZEM	86,16
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie pomieszczenia	m ²		
		4,22+4,47+9,95	m ²	18,64	
				RAZEM	18,64
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - 2 szt. kratka wentylacyjna - dla kuchni i łazienki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - przedpokój, łazienka UWAGA!!! w pokoju tynk ozdobny drapowany, w związku z z wymianą instalacji elektrycznej należy w miejscach bruzd odtworzyć daną powierzchnię, dodano powierzchnie orientacyjną	m ²		
		22,95+14,32+5	m ²	42,27	
				RAZEM	42,27
13	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - łazienka, przedpokój, pokój	m ²		
		4,22+4,47+9,95	m ²	18,64	
				RAZEM	18,64
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - łazienka powyżej pasa 2 m, przedpokój bez pasa roboczego, pokój UWAGA!!! lokal poddaszowy, ze skosami	m ²		
		43,2+44,3	m ²	87,50	
				RAZEM	87,50
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		25,46	m ²	25,46	
				RAZEM	25,46
16	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - przedpokój, łazienka	m ²		
		4,22+3,22	m ²	7,44	
				RAZEM	7,44
17	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv	m		
		2*(2,4+2,19+2,68+1,37)+2	m	19,28	
				RAZEM	19,28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ówierzwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1*2*2	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
19	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - pokój (w łazience i wc 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2	m ²		
			m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
21	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1szt. z pcvz szybą zespoloną trzyszybową w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, wraz z nawiewnikiem w ilości 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/ m ² *K 1,06*1,35	m ²		
			m ²	1,43	
				RAZEM	1,43
22	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 3,2+4,22	m ²		
			m ²	7,42	
				RAZEM	7,42
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
24	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00