


LEGENDA:

 Kolejność wykonania podbicia

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:  
BETON C20/25  
OTULINA DOŁU FUNDAMENTÓW 5cm  
POZOSTAŁE OTULINY 3cm  
BETON PODBUDOWY C8/10  
STAŁ ZBROJENIOWA B500SP  
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

KLASA EKSPOZYCJI XC2  
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU  
280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
Rrzut fundamentów			K-3.1 nr. rysunku
ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PYRZYCKIEJ 4A W SZCZECINIE			1:100 skala
nazwa, adres		IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 326201_1.4198.65/11, 326201_1.4198.65/15	
Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,		ul.Mariacka 25, 70-546 Szczecin	
inwestor, adres			PT/PW stadium
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Paweł Chiliński UPR.NR LUB/0222/PBKb/17 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.	asystent: mgr inż. Viktor Demchuk
			Konstr. branża
			09/01/2023 data