

RZUT PARTERU

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK - PRZEDSZKOLE, ZLOKALIZOWANY JEST NA DZIAŁCE O NUMERZE 10/67, OBRĘB ZAŁĘŻE W KATOWICACH. ZOSTAŁ WZNIESIONY W 1992 ROKU. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PODPIWNICZONY, O DWÓCH KONDYGNACACH NAZIEMNYCH. W BUDYNKU ZNAJDUJĄ SIĘ DWIE KLATKI SCHODOWE, JEDNA PROWADZĄCA DO PIWNICY, A DRUGA NA PIĘTRO. WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STRONY UL. WITOSA. BUDYNEK ZAPROJEKTOWANO JAKO WOLNOSTOJĄCY.

BUDYNEK W LICZBACH:

- powierzchnia zabudowy: 1036.50 m2
- powierzchnia użytkowa: 862 m2
- ilość kondygnacji nadziemnych: 2
- ilość kondygnacji podziemnych: 1
- wysokość budynku: ok. 9 m
- rok budowy: 1992 r.


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	METRAŻ POM.
0.01	MAG. PRZYBORÓW KUCHENNYCH	3.18 M²
0.02	POM. CZYSTYCH NACZYŃ	15.76 M²
0.03	ZMYWALNIA	21.73 M²
0.04	KUCHNIA	33.08 M²
0.05	OBIERALNIA	16.69 M²
0.06	MAGAZYN PROD. SUCHYCH	6.49M²
0.07	MAGAZYN WARZYW	2.55 M²
0.08	CHŁODNIA	4.00 M²
0.09	ŁAZIENKA PERSONELU	4.17 M²
0.10	POM. SOCJALNE	10.20 M²
0.11	POKÓJ INTENDENTA	6.48 M²
0.12	POM. GOSPODARCZE	1.81 M²
0.13	KOMUNIKACJA	26.50 M²
0.14	PRZEDSIONEK	2.06 M²
0.15	POM. NA ODPADKI	5.42 M²
0.16	POM. GOSP.	3.17 M²
0.17	POM. TECHN.	1.21M²
SUMA - PARTER:		164.48M²

PROJEKTOWANA POSADZKA

WG PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

- projektowana posadzka: posadzka PVC R11 w kolorze antracytowym
- projektowana posadzka: posadzka PVC R10, w kolorze antracytowym klasa antypoślizgowości dla bosej stopy : B
- projektowana posadzka: posadzka PVC R9, drewnopodobna w kolorze jasny dąb
- projektowana posadzka: płytki gresowe przeznaczone do montażu na zewnątrz w kolorze antracytowym

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokół za pomocą wywinięcia projektowanej wykładziny na wysokość 10cm.
Ściany w pomieszczeniach kuchennych: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.15 i pomieszczeniach mokrych: 0.09 należy wykończyć płytkami ceramicznymi o wymiarach 60x30cm w kolorze biały mat, do wysokości 2,05m, powyżej ściany należy pomalować farbą lateksową w kolorze biały mat NCS S 0300-N. Wokół umywalk i zlewów należy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych 60x30cm w kolorze biały mat, do wysokości 2,05m i szerokości +30cm od zakończenia umywalki/zlewu. Pozostałe ściany w pomieszczeniach 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, 0.17 należy pomalować farbą lateksową w kolorze biały mat NCS S 0300-N. Sufity we wszystkich pomieszczeniach należy wykończyć farbą emulsyjną w kolorze biały mat NCS S 0300-N. Farby powinny być dedykowane do pomieszczeń kuchni i łazienek.

D S W PROJEKT SP. Z O. O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 088 strona: dswprojekt.pl			TEMAT RYSUNKU:		
TEMAT: INWESTYCJE DOTYCZĄCE KUCHNI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE					
OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE UL. WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE			RZUT PARTERU WYKOŃCZENIE POSADZEK I ŚCIAN		
INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W KATOWICACH			FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y		
PROJEKTANCI: proj. główny branża arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLCOK/2016 spr. branża arch. MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWOSK upr. nr 219/PI opracow. MAG INŻ. ARCH. NATALIA WALAS-STARKOWSKA			DATA: KWIECIEŃ 2022		
			SKALA: 1:50		
			NR RYS.: A-04		
			NR STR.:		

BRANŻA
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA