

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wybranych odcinków dróg - Część 1
ADRES INWESTYCJI : Studzianki, Słustowo, Mogowo, Krzyczki Żabiczki, Zaborze
INWESTOR : Gmina Nasielsk
ADRES INWESTORA : ul Elektronowa 3, 05 - 190 Nasielsk
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Ciskowski
DATA OPRACOWANIA : 2021 - 05 - 10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
2021 - 05 - 10

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.958		
2		PODBUDOWA				
2	KNNR 2-31 0102-d.2 01	Wykonanie koryta na przedłużeniu drogi w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (182m x 4,5m)	m ²	819.000		
3	KNNR 2-31 0102-d.2 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²	700.000		
4	KNNR 2-31 0103-d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1032.000		
5	KNNR 6 0113-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	1851.000		
6	KNNR 6 0113-d.2 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm - szerokości 1m (poszerzenie)	m ²	700.000		
3		NAWIERZCHNIE				
7	KNNR 6 1005-d.3 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	15774.000		
8	KNNR AT-03 d.3 0202-02	Skropienie emulsją kationową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - krotność x 2	m ²	12272.000		
9	KNNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową, zużycie emulsji 0,8kg/m ²	m ²	8430.000		
10	KNNR 6 0108-d.3 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne grubości 4cm	m ²	700.000		
11	KNNR 6 0308-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1760.000		
12	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1760.000		
13	KNNR 6 0309-d.3 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - nakładka	m ²	15442.000		
4		POBOCZA				
14	KNNR 2-31 0204-d.4 05	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 6 cm i szerokości 30 cm	m ²	1110.000		
15	KNNR 2-31 0204-d.4 05	Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm i szerokości 30 cm	m ²	1056.000		
16	KNNR 2-31 0204-d.4 05	Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm i szerokości 50 cm	m ²	154.800		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: