
balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przeźroczyste, mocowane do ściany za pomocą śrub ø50mm ze stali szczotkowanej, rozstaw i sposób wg technologii producenta
Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowa pałycowana 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
ZADASZENIE
Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonów; montaż kasetonów w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy pomocy łączników wg technologii dostawcy; spód +6,81, góra +6,81
Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
ściana wspinaczkowa na podkonstrukcji stalowej przykręcona lub zbrewnione, mocowana do muru; dwa startowisko asekuracji (PAG- punkty asekuracji górnej); panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, hydrozoopalnej, antypoślizgowej gr 20mm, pokryte strukturą piaskową w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe mocowane do paneli w ilości 55szt./m2; śrub gwint. 20mC; ścianę wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie PN-EN 12572;
drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.3,0m, obręcze w rozstawie max 1,5m,z pomostem przy 4 szczeblach, max 3,0m, od obręczy ochronnej od drabiny, w miejsu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przeźroczyste, mocowane do ściany za pomocą śrub ø50mm ze stali szczotkowanej, rozstaw i sposób wg technologii producenta
mata ścienna ochraniająca ścianę, tłumiąco-wyciszająca, szer. 90cm do pionu wykończ pomieszczenia
drabina stalowa, ocynkowana, RAL 9005
wylot dachowy 90x120cm do dachów
Centrala wentylacyjna NB6 podwieszona
Wx=1800m3/h; Δp=300Pa
Lw=1200m3/h; Δp= 300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,8kW; Δp=0,3kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Centrala wentylacyjna NB5 podwieszona
Wx=1375m3/h; Δp=300Pa
Vw=795m3/h; Δp=300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,2kW; Δp=0,3kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Centrala wentylacyjna NB3 MYJNIA podwieszona
Wx=1500m3/h; Δp=300Pa
Vw=1500m3/h; Δp=300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,22kW; Δp=0,1kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Centrala wentylacyjna NB2 podwieszona
Wx=1500m3/h; Δp=300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,22kW; Δp=0,1kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Centrala wentylacyjna NB1 podwieszona
Wx=1500m3/h; Δp=300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,22kW; Δp=0,1kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Centrala wentylacyjna NB4 podwieszona
Wx=1500m3/h; Δp=300Pa
LoGeh=2646x2183x400mm
nagrzewnica wodna Qg=2,22kW; Δp=0,1kPa
Neh=0,53+0,45kW; 1x230V
m=420kg
wymiennik krzyżowy
Belka dla wciągnika HEA200
Belkę dobrać wg specyfikacji udźwig wciągnika 1,5kN
Rura spustowa Ø120mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, na wysokości 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami.
Rura spustowa Ø150mm tytanowo-cynkowe pałycowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami, spód na wys. 100cm nad terenem.
UWAGA: RURĘ SPUSTOWĄ SCHOWAĆ W OCIEPLENIU