

Eaton 9PX3000IRTN

Catalog Number: 9PX3000IRTN

UPS Eaton 9PX Netpack, 3000 VA, 3000 W, wejście: C20, wyjścia: (8) C13, (2) C19, rack/tower, 2U, karta sieciowa w zestawie

General specifications

Nazwa produktu	Numer katalogowy
UPS 9PX	9PX3000IRTN
UPC	Długość/głębokość produktu
743172081445	60.5 cm
Wysokość produktu	Szerokość produktu
8.65 cm	44 cm
Masa produktu	Zgodność/zgodności
27.57 kg	Uzyskano oznaczenie CE
	TUV
	cULus Listed
	CSA 22.2
	FCC part 15 Class B
	CISPR22 Class B
Certyfikat(y)	Kod modelu
EAC	Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack
CE	
ENERGY STAR certified	
IEC/EN 62040-1	
UL 1778	
IEC/EN 62040-2	

Battery

Rodzaj akumulatora

Szczelne, kwasowo-ołowiowe

Wykres czasu podtrzymywania działania

Pokaż wykres czasu podtrzymania

Wymiana akumulatorów

Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienne „na gorąco”

Liczba akumulatorów

6

Zarządzanie akumulatorem

ABM i ładowanie z kompensacją temperaturą (wybór użytkownika)
Automatyczny test baterii
Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych

Parametry znamionowe akumulatora

12 V / 9 Ah

Zwiększone możliwości akumulatora

Tak

Electrical output

Gniazdo

(8) C13, (2) C19

Zakres napięcia

230 V

Moc

3000 W

Wyjściowy współczynnik mocy

1

Zakres napięcia wyjściowego

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Kształt fali na wyjściu

Sinusoida

Napięcie znamionowe wyjściowe

Domy ślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściowego. (obciążenie liniowe) — maks.

3

Typ zasilania

1

Topologia

Online/podwójna konwersja

Wartość znamionowa VA

3000 VA

Electrical input

Złącze wejściowe

C20 C20" class="lazyload"/> 4

Napięcie znamionowe wejściowe

Domy ślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Współczynnik mocy wejściowej

> 0,99

D

Ługość przewodu wejściowego

1,8 m

Zakres napięcia wejściowego

176–276 V (100–276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)

Zakres częstotliwości wejściowych

40-70 Hz

Communications

Zawiera kartę sieciową

Tak

Łączność

Port USB (HID)

Port szeregowy (RS232)

Mini-blok zacisków do
zdalnego

włączania/wyłączania

Mini-blok zacisków do
zdalnego wyłączenia

Mini-blok zacisków -
przełącznik wyjściowy

Styki bezpotencjałowe (3
wyjścia, 1 wejście,

transoptor, DB9)

Karta sieciowa

Interfejs Ethernet

Tak

Interfejs użytkownika

Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD

Bezpotencjałowy zestyk przełączający

Tak

Gniazda rozszerzeń

Jeden slot, w zestawie karta sieciowa

Kompatybilność oprogramowania

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power
Protector

Rodzaj interfejsu

Inny

Environmental

Wysokość n.p.m.

3000 m

Poziom hałasu

<40 dB w odległości 1 m

Zakres temperatury

Additional specifications

Rodzaj budowy

Urządzenie 482,6 mm (19 cali)

Zawartość pakietu

Zasilacz UPS

Kabel wejściowy

od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wilgotność względna

0-96%, bez kondensacji

(2) przewody wyjściowe

IEC-IEC

Karta sieciowa

Kabel USB

Kabel szeregowy

(2) wsporniki do montażu
wieżowego

(2) wsporniki do montażu
19'

(2) zestaw do montażu

szafy rack

System blokady przewodów

Instrukcje dotyczące

bezpieczeństwa

Szybki start

Faza (wyjście)

1

Wewnętrzne obejście

Tak

Automatyczne wyłączenie

Tak

Kolor

Czarny/srebrny

Sprawność

94

Zestaw do montażu w szafach rack

Tak

Faza (wejście)

1

Moc wymiany w trakcie pracy

Nie

Warranty and support

Standardowa gwarancja fabryczna

2-YEAR FACTORY

WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and

batteries coverage

Do pobrania

Specifications and datasheets

Eaton Specification Sheet - 9PX3000IRTN

- Standard ground shipping
- Technical support

Rozszerzone plany serwisowe

ADVANCED DEPOT EXCHANGE

- 5-year depot repair:
9SW5Y-3000UC
- Expedited parts coverage
for 5 years
- Parts, electronics and UPS
batteries coverage
- Next business day shipping
- Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE

- 2 YEAR UPGRADE:
WU872XXX-6009UC
- On-site expedited parts and
labor coverage for first 2
years
- Parts, electronics and UPS
batteries coverage
- Eaton on-site labor
coverage
- 24x7 coverage, next day
response
- Next day shipping
- Technical support

3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC

- On-site parts and labor
coverage for years 3 to 5
- Parts, electronics and UPS
batteries coverage
- 24x7 on-site labor
coverage, next day
response
- Next day shipping
- Technical support



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)