



Załącznik nr 10



10

Handwritten signature

Szafki warsztatowe wykonane z aluminium o wymiarach zewnętrznych:

- dł. 1000 – 1250 mm
- głębokość 320 – 386 mm
- wys. 1050 – 1150 mm

Opis szafek warsztatowych zabudowy pojazdu wg SIWZ:

- na dole szafki uchylna kłapa aluminiowa o wys. min 136 mm z możliwym stałym progiem o wysokości 100mm
- dwa rzędy szuflad o szer. 418-455 mm oraz szer. 545-660 mm

Szuflady

- na prowadnicach teleskopowych, z zamkiem zatraskowym zabezpieczającym przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy.
- W każdym z rzędów po 3 szuflady o wysokości frontów min 150,120,100 mm. Szuflady muszą być wyłożone matą antypoślizgową.
- na górze szafki - skrzynia wykonana z aluminium, umieszczona nad szufladami o wysokości frontu min 100 mm na szerokość całej szafki
- na boku szafki od strony drzwi tylnych pojazdu ma być zamontowana kieszeń aluminiowa na drobne akcesoria typu odrdzewiacz, smar w spray itp.


Dodatkowo ścianki boczne mają być przystosowane do mocowania uchwytów.

Dopuszcza się stopniowanie szafek dołem w przypadku konieczności wynikającej z konstrukcji samochodu, tak aby szafki dosunąć maksymalnie do lewej i prawej strony samochodu.

18



# Szkic kratownicy



## Schemat samochodu wraz z zabudową

- a) podłoga wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną/antypoślizgową
- b) dach, ściany oraz drzwi przestrzni ładunkowej pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 3 mm.
- c) przestrzeń ładunkowa zabudowana dwoma szafkami trwale przymocowanymi do nadwozia wg szkicu i opisu szafek zamieszonego wyżej.

10

- d) za ścianą grodziową, przez całą szerokość przestrzeni ładunkowej pojazdu, na podłodze korytko szer. min. 200-250 mm i wys. 200-250 mm otwarte w górnej części, wyłożone materiałem wyciszającym/antypoślizgowym (będzie służyło do przewożenia długich przedmiotów np. rur).
- e) na lewej ścianie skrzyni ładunkowej pojazdu pomiędzy ścianą grodziową a szafką zamontowaną kratownica w kolorze czarnym wg szkicu. Kratownica wykonana z drutu min. gr. 5 mm; obramowanie rury min. 1/2 cala lub profilu zamkniętego o przekroju nie mniejszym jak 20 x 20 mm. Oczka siatki 6x6 cm.
- f) Zabudowa musi spełniać warunki ergonomii i bhp oraz posiadać certyfikaty: ISO 9001, GS TÜV.


#### **Dokumentacja prawna wykonywanych zabudów:**

Zabudowa wnętrza musi spełniać warunki ergonomii i bhp oraz posiadać odpowiednie certyfikaty tj. minimum R44 lub R17. Ofertowany produkt powinien posiadać autoryzację producenta/importera pojazdu i zgodę na montaż w technologii, która nie powoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy.

Certyfikaty:

GS TÜV

ISO 9001



*[Handwritten signature]*