



Stężenie dachowe Std6  
ilość - 5  
stal S355  
śruby M16-10.9  
liczba elementów nr1-10szt.  
liczba elementów nr2-10szt.  
liczba elementów nr3-5szt.  
liczba elementów nr4-5szt.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI						
Lp.	Nazwa	Długość (m)	Ilość (szt.)	Łączna długość (m)	Ciężar (kg/m)	Łączny ciężar (kg)
1	RK50x50x6	2,793	10	27,930	7,99	223,2
2	Bl. 10x74	0,210	10	2,100		12,2
3	Bl. 10x74	0,260	5	1,300		7,6
4	Bl. 10x40	0,074	5	0,370		1,2
ŁĄCZNY CIĘŻAR (kg)						244,2

PROJEKAD NR SER.YIN: AXOPK8QDNZ

INWESTOR Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary KRS: 0000297754			
NAZWA INWESTYCJI Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kategoria obiektu budowlanego XVI			
OBIEKT BUDYNEK BIUROWY			
ADRES BUD Marszów 50A, 68-200 Żary dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów jednostka ewidencyjna 081110_2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie			
PROJEKTANT mgr inż. Maciej Jans	UPRAWNIENIA LBS/0014/PBKb/19 w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Maciej Marciniak	UPRAWNIENIA LBS/0043/PWOK/10 w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej		PODPIS
NAZWA RYSUNKU Stężenie dachowe Std6			
DATA 04.03.2025	SKALA 1:10	BRANŻA KONSTR.	Nr rys. PT-K-1.138 STRONA 153