

STOLARKA DRZWIOWA


SYMBOL		D1	D2	D2a	D2b	D3	D3a	D4	D4a	D5	D6	D7	D8	D9	
SCHEMAT															
wymary w świetle muru	So	1200		1200		1200		1000		1000		1000		1000	
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
SUMA		IŁOŚĆ LEWYCH 0	IŁOŚĆ PRAWYCH 1	IŁOŚĆ LEWYCH 2	IŁOŚĆ PRAWYCH 2	IŁOŚĆ LEWYCH 1	IŁOŚĆ PRAWYCH 0	IŁOŚĆ LEWYCH 4	IŁOŚĆ PRAWYCH 1	IŁOŚĆ LEWYCH 0	IŁOŚĆ PRAWYCH 1	IŁOŚĆ LEWYCH 0	IŁOŚĆ PRAWYCH 1	IŁOŚĆ LEWYCH 1	IŁOŚĆ PRAWYCH 0
RAZEM SZT.		1		4		1		1		1		1		1	
RÓDZAJ		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI30		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI60	
MATERIAŁ		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	
KOLOR		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym		kolor do uzgodnienia z zamawiającym	
ZAMEK		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	
OŚCIEŻNICA		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	
ZAWIASY		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.	
UWAGI		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w tryznac elektromagnetyczny, elektrozaczep rewersyjny, drzwi wyposażone w samozamykacz		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, elektrozaczep rewersyjny		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w samozamykacz		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny		drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmacnione, szkło przezroczyste, wyklejenie folią matową, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny	

ZESTAWY SZKLANE

SYMBOL		YS1	YS2	YS3	YS4	YS4a	YS5	YS6	YS7
SCHEMAT									
wymiar w świetle muru	So	1600	1500	1500	1200	1200	1200	2100	2100
	Ho	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
SUMA		<div> <div>ilość lewych</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>0</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>0</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>1</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>0</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>0</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>0</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>1</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>1</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>-</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>-</div> </div>	<div> <div>ilość lewych</div> <div>1</div> </div> <div> <div>ilość prawych</div> <div>0</div> </div>
RAZEM SZT.		1	1	1	1	1	2	1	1
RODZAJ		drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI30	drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI30	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe o odporności pożarowej EI60
MATERIAŁ		aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone	aluminiowe (profil aluminiowy zimny), przeszklone
KOLOR		kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym	kolor do uzgodnienia z zamawiającym
ZAMEK		zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"	zamek patentowy, zamek z kluczem typu "Master key"
OŚCIEŻNICA		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 7036
ZAWIASY		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.
UWAGI		szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz,	drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny	szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz,	drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, elektrozaczep rewersyjny, drzwi wyposażone w samozamykacz	drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione laminatem alustowanym, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny	drzwi z kontrolą dostępu, szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, elektrozaczep rewersyjny	szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, drzwi z kratką nawięewną o przekroju sumarycznym nie mniejszym niż 0,022m², szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz,	szklenie szybą zespoloną bezpieczną obustronnie, wzmocnione, szkło przeczyste, wyklejenie folia matowa, drzwi wyposażone w samozamykacz,
DRZWI MONTOWANE W ZESTAWIE SZKŁANYM WG ROZWIINIĘCIA ŚCIANY (RYS. A-07)			DRZWI MONTOWANE W ZESTAWIE SZKŁANYM WG ROZWIINIĘCIA ŚCIANY (RYS. A-07)						

UWAGI DRZWI !

- zamówienie stolarki dokonać w oparciu o rzeczywiste wymiary otworów (zmierzyć wszystkie otwory na budowie)
- zamocowanie stolarki do ścian wg praktyki Wykonawcy i zasad dla wybranego systemu

			
mgr inż. MIROŚŁAW SZYNDLAR			
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl			
biuro: ul. Hutnowska 57 43-143 Łedziny		tel./ fax. 664 227 123	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO:			
<p>UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU ODDZIAŁU CHOROB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4</p>			
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:		KALA:	NR RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		-	A-10
		DATA: 08.2022	
GŁÓWNY PROJEKTANT (architekural): mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK nr upr. 31/10/SLOKK/II		PODOPIS:	PROJEKT TECH.-WYK.
SPRAWDZAJĄCY (architekural): mgr inż. arch. Teresa KWIATEK nr upr. 14/SLOKK/2016		PODOPIS:	