

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ STOLARKA POZOSTAŁA																			
OZN.		D2	D3	D3'	D3''	D5	D6	D6'	D7	D8	D9	D10	D12						
SCHEMAT																			
		wymiary przejścia	szerokość	80	90	90	100	100	100+20	100+20	90	100	100+20	90	90+30				
	wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200						
TYP		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
ILOŚĆ	piwnica																		
	niski parter		1	1		1S	2	2S	2		1	1S		1					
	wysoki parter	1																	
	I piętro				1				1S	1S									
	II piętro				1				1S	1S									
	III piętro				1				1S										
	IV piętro				1				1S										
	strych																		
SUMA		1	1	1	1	4		1S	2	2S	2	6S	3S	3	1	1S	1		
SUMA		1		2		4		1		3 (1S+2)		4 (2S+2)		9 (S)		3		1	
UWAGI		EI 60 stalowe pełne	EI 60 stalowe pełne	EI 60 drewniane pełne	EI 60 drewniane pełne	EI 60 stalowe pełne	EIS 60 stalowe pełne S - dymoszczelne	EIS 60 stalowe pełne S - dymoszczelne	EIS 60 rama: aluminium wypełnienie: szkło EI60 S - dymoszczelne	drewniane	stalowe pełne S - dymoszczelne	stalowe pełne S - dymoszczelne	zewnętrzne rama: PCV wypełnienie: szkło	EI 60 stalowe pełne					

**UWAGI:**

1. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażać w samozamykacze.
2. Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych.

**NADPROŻA**

- L19D/120- 8 szt.  
L19D/150- 7 szt.  
L19D/180- 2 szt.  
L sys 1 - 2 szt.