

KARTA POMIESZCZENIA nr 109 (magazyn sprzętu)pow. w m²: 6,97
kondygnacja: parter

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Płytki gresowa, 598x598x10mm; rektyfikowana, antypoślizgowość R11 B, powierzchnia matowa, barwiona w masie, kolor jasny szary	PW-W6
Wykończenie podłogi	Cokół z płytki gresowej wkuty w ścianę, h=6cm	PW-W6
Malowanie	Kolor: NCS S 3500-N Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8
Okładziny ścian	Ściany tynkowane na pełną wysokość - tynk cementowo-wapienny, klasa III	PW-W8
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszane kasetonowe	-	-
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Sufit konstrukcyjny	Sufit tynkowany i malowany na kolor biały, tynk cementowo-wapienny, klasa III. Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-A50

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90+30x210; drzwi pełne dwuskrzydłowe, ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydła płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D17	1	PW-W3 PW-W5
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:			Wg rys. PW-W24	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Regał magazynowy, zaczepowy, konstrukcja z profili stalowych, ocynkowany, malowany proszkowo kolor 7035; półki z gładkich płyt wiórowych 16mm, wysokość półek regulowana; nośność półki do 100kg, nośność konstrukcji do 500kg	200 x 60 x 250	Rm1	1
2	Regał magazynowy, zaczepowy, konstrukcja z profili stalowych, ocynkowany, malowany proszkowo kolor 7035; półki z gładkich płyt wiórowych 16mm, wysokość półek regulowana; nośność półki 200kg, nośność konstrukcji do 1000kg	100 x 60 x 250	Rm2	1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWDZIĄNE DLA DANEGO POMIESZCZENIA, DO PRZENIESIENIA Z OBECNEJ SIEDZIBY KTHP:			Wg rys. PW-W24	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	Szafy metalowe - do przeniesienia z KTHP			2