







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																
SYMBOL	Dz1		Dz2		D1	D2		D3	D4	D5	D6		D7	D8		
SCHEMAT						<p>p.poz. EI 30</p>										
	WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	Sz [cm] H [cm]	90+50 235 150		90 200 100	90 200 100	90 200 100	90 200 100	80 200 90	120 200 130	90+50 235 150		90 200 100	90 200 100		
	ZEWNIĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	So [cm] Ho [cm]	245 308		205	205	205	205	205	205	205	243		205	205	
	SKRZYDŁO				L 2	P 2	L 1	P 2	L 2	P -	L 1	P -	L 1	P -	L 1	P -
	IŁOŚĆ OGÓŁEM	1 1	1 1		4	3	2	2	2	2	1	1		1	1	
MATERIAŁ SKRZYDŁA	ALUM./SZKŁO BEZPIECZ.		ALUM./SZKŁO BEZPIECZ.		PŁYTOWE STALOWA		PŁYTOWE STALOWA		PŁYTOWE STALOWA		PŁYTOWE STALOWA		PŁYTOWE STALOWA			
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY	ALUMINIUM		ALUMINIUM		STALOWA		STALOWA		STALOWA		ALUM./SZKŁO BEZPIECZ.		ALUM./SZKŁO BEZPIECZ.			
UWAGI	Profil al. termolizowane, lakierowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor - (złoty) dopasować do istn. stolarki, Uw -0,9 W/m ² xk, Ud-1,3 W/m ² xk, samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, komplet okuć Par. zewn. - blacha ocynk. 0,7mm, malowana proszkowo w kolorze stolarki, Par. wew. - koniglonetat gr. 3cm w kolorze białym		Profil al. termolizowane, lakierowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor - (złoty) dopasować do istn. stolarki, Ud-1,3 W/m ² xk, samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, komplet okuć Par. zewn. - blacha ocynk. 0,7mm, malowana proszkowo, szkło bezpieczne, kolor - (złoty) dopasować do istn. stolarki, ABS. Ościeżnica wewn. regulowana, metalowa malowana na kolor identyczny jak skrzydła drzwiowe. Okucia/Klamki/ szyldy ze stali nierdzewnej bezpieczne. Zamek pod wkładkę patentową. Obustronnie kłami. Drzwi do sanitariatów wyposażone w otwory wentylacyjne.		Drzwi w okleinie CPL, kolor biały. Płyta wlotowa otworowa wzmacniona wewnętrznym ramnikiem ze sklejek. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS. Ościeżnica wewn. regulowana, metalowa malowana na kolor identyczny jak skrzydła drzwiowe. Okucia/Klamki/ szyldy ze stali nierdzewnej bezpieczne.		Z otworami nawiewnymi, profilowane fabrycznie wykończone, kolor biały, ościeżnica regulowana, min. 3 klasa mechaniczna, wyposażone w komplet okuć		Do kabin usępowych, z otworami nawiewnymi, profilowane fabrycznie wykończone, kolor biały, ościeżnica regulowana, min. 3 klasa mechaniczna		Profil al. termolizowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor biały, samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, komplet okuć		Profil al. termolizowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor biały, samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi, 2 zamki patentowe, komplet okuć, zamek baszkiwłowy			
Drzwi w okleinie CPL, kolor biały. Płyta wlotowa otworowa wzmacniona wewnętrznym ramnikiem ze sklejek. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS. Ościeżnica wewn. regulowana, metalowa malowana na kolor biały. Okucia/Klamki/ szyldy ze stali nierdzewnej bezpieczne.																

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
SYMBOL	01	
SCHEMAT	<p>p.poj. EI 30</p> 	
ZEWNIĘTRZNE WYMIARY OSŁOŻENY	So [cm]	120
SKRZYDŁO	Ho [cm]	100
ILOŚĆ		1
OGÓŁEM		1
MATERIAŁ SKRZYDŁA	ALUM./SZKŁO BEZPIECZ.	
MATERIAŁ OSŁOŻENICZY	ALUMINIUM	
UWAGI	Profile alum., lakierowane proszkowo, szkło bezpieczne, kolor biały, komplet okuć. Par. wew. - konglomerat gr. 3cm w kolorze białym	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
SYMBOL	D9				D10		D11		S
SCHEMAT									
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY				90		80		samozamykacz
	Hs [cm]				200		200		
	ZENNEŹRNE WYMIARY OŚCIEŻNICY				100		90		
	Ho [cm]				205		205		
SKRZYDŁO				L 3		L 1			
ILOŚĆ				3		2		1	
OGÓŁEM				1		5		1	6
MATERIAŁ SKRZYDŁA				SYSTEM DWUSZYBOWY ALUMINIOWO - SZKALNY					
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY									
UWAGI				Drzwi techniczne, stalowe, kolor jasny szary, o odporności ogniowej EI60. Ościeżnica regulowana, metalowa malowana na kolor identyczny jak skrzydło. Wyposażone w komplet okuć, klamki i zrydy ze stali nierdzewnej bezpieczne.					
				Drzwi zawieszające drogę ewakuacyjną do szer. poniżej 140cm po otwarciu, należy wyposażyć w samozamykacz.					

N/AZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW W WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ		 METRICAL STUDIO SP. Z O.O. METRICAL STUDIO SP. Z O.O. ul. Arolowa 3/12 85-435 Oświecie tel. 792 701 280	
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI		DATA 07.02.2022	BRAZIŁA ARCH.
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Maria Andrzejewska - Siosecka UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. ARCHITEKT. NR 136/73 BG	SKALA	NR RYSUNKU
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Emilia Kłihn-Zakutrzewska UPR. BUD. DO PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. ARCHITEKT. NR 12/PKOK/2015	1:100	A/07