

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Duży plac						
1.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1100		
2.	KNR 2-31 0502/01	Nawierzchnie z geokratek z tworzywa sztucznego o wym. 50x50x4cm na podsypce z grysu, z wypełnieniem kratek grysem	m ²	1100		
Plac za drogą pojarową						
3.	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m ³	184,28		
4.	KNR 2-31 0403/03 + KNR 2-31 0402/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na ławie bet. C12/15	m	58		
5.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	500		
6.	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m ²	500		
7.	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 25cm	m ²	500		
8.	KNR 2-31 0502/01	Nawierzchnie z geokratek z tworzywa sztucznego o wym. 50x50x4cm na podsypce z grysu, z wypełnieniem kratek grysem	m ²	500		
Plac przy siedzibie LOK						
9.	KNR 2-31 0810/05 + KNR 2-31 0810/06	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m ²	289,5		
10.	KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³	43,42		
11.	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m ³	135,12		
12.	KNR 2-31 0403/03 + KNR 2-31 0402/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na ławie bet. C12/15	m	27,93		
13.	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	366,68		
14.	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m ²	366,68		
15.	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 25cm	m ²	366,68		
16.	KNR 2-31 0502/01	Nawierzchnie z geokratek z tworzywa sztucznego o wym. 50x50x4cm na podsypce z grysu, z wypełnieniem kratek grysem	m ²	366,68		
Wyznaczenie miejsc postojowych						
17	kalkulacja własna	Oznaczenie miejsc postojowych znacznikami parkingowymi do geokraty (min. 4 szt. na linię)	szt.	320		

netto 0,00
VAT 23% 0,00
brutto 0,00