



LEGENDA OŚWIETLENIA			
OZNACZENIE	SYMBOL	LICZBA	OPIS
1		4	Kinkiet LED przystosowany do montażu na ścianie. Strumień świetlny (Oprawa): 1384 lm Strumień świetlny (Lampy): 1382 lm Moc oprawy: 24.0 W
2		22	Oprawa typu downlight do wbudowania. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwości zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Strumień świetlny (Oprawa): 875 lm Strumień świetlny (Lampy): 1328 lm Moc opraw: 9.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
3		5	Projektor LED przystosowany do montażu na szynie trójfazowej. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego. Strumień świetlny (Oprawa): 2169 lm Strumień świetlny (Lampy): 2709 lm Moc oprawy: 18.0 W
4		16	Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. Strumień świetlny (Oprawa): 2865 lm Strumień świetlny (Lampy): 4305 lm Moc opraw: 25.0 W
5		6	Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz, przeznaczona do instalowania na strapie lub na zwieszakach. Strumień świetlny (Oprawa): 3102 lm Strumień świetlny (Lampy): 4118 lm Moc opraw: 27.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
6		30	Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz, przeznaczona do instalowania na strapie lub na zwieszakach. Strumień świetlny (Oprawa): 4700 lm Strumień świetlny (Lampy): 6240 lm Moc opraw: 43.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
7		12	Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz, przeznaczona do instalowania na strapie lub na zwieszakach. Strumień świetlny (Oprawa): 2745 lm Strumień świetlny (Lampy): 4118 lm Moc opraw: 27.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
8		3	Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz, przeznaczona do instalowania na strapie lub na zwieszakach. L-1132 Strumień świetlny (Oprawa): 2745 lm Strumień świetlny (Lampy): 4118 lm Moc opraw: 27.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
9		1	Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz, przeznaczona do instalowania na strapie lub na zwieszakach. L-1132 Strumień świetlny (Oprawa): 3703 lm Strumień świetlny (Lampy): 5555 lm Moc opraw: 40.0 W Klasyfikacja oświetlen CIE: 100
10		1	Kinkiet LED z reflektorem przystosowany do montażu na ścianie. Strumień świetlny (Oprawa): 592 lm Strumień świetlny (Lampy): 592 lm Moc oprawy: 6.4 W
OP			Oprawa oświetleniowa przeszkodowego LED zbudowana z profilu aluminiowego. xx-długość stopnia w cm LED 4.8W/m 24V kolor
AW1		12	Oprawa oświetlenia awaryjnego uniwersalna, 3W autotest, CNBOP
AW2		4	Oprawa oświetlenia awaryjnego droga ewakuacyjna, 3W autotest, CNBOP
AWZ		1	Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna, 3W autotest, CNBOP
EW1		5	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W autotest, CNBOP
EW2		3	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W autotest, CNBOP

