



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KCS 1.04.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 1.04 (Zobacz tabelę 1)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element połączy sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0797

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	*
Reakcja na ogień		A2-s1,d0	1
Emisja formaldehydu		E1	3
Pochłanianie dźwięku	α_w	Zobacz tabelę 1	4
Przewodność cieplna	λ_D (W/mK)	0,060	4
Trwałość		Zobacz tabelę 1	4

* = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Grafenau, 08.04.2022

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabela 1

Nazwa produktu	Pochłanianie dźwięku	Trwałość
	α_w	
Armstrong BioGuard Plain*	0.20(L)	C
Armstrong Cortega*	0.55(H)	A
Armstrong Dune Max*	0,70	B
Armstrong Dune Supreme*	0,55	C
Armstrong Feria*	0,50	B
Armstrong Fine Fissured*	0.60(H)	C
Plain	0.20(L)	C
Armstrong Sahara*	0,60	C
Armstrong Tatra*	0.55(H)	A
AMF Thermatex Feinfresco	0.60(H)	B
AMF Thermatex Feinstratos	0,20	C
AMF Thermatex Feinstratos Micro.	0,60	C
AMF Thermatex Feinstratos Micro. Complete	0,70	C
AMF Thermatex Fresko	0.60(H)	B
AMF Thermatex Mercure	0,60	C
AMF Thermatex Mercure Complete (15 mm, Board)	0,70	C
AMF Thermatex Mercure Complete (19 mm, Tegular 24)	0,75	C
AMF Thermatex Mercure Complete (15 mm, Tegular 24)	0,70	C
AMF Thermatex Mercure Complete (15 mm, Tegular 15)	0,70	C
AMF Thermatex Schlicht	0.20(L)	C
Star	0,60	C
Star Complete	0,70	C
AMF Thermatex Star (Scala Retail)	0,60	C
AMF Thermatex UNO - Feinstratos Micro.	0,55	B
AMF Thermatex UNO - Star	0,55	B
AMF Thermatex UNO - Vlies	0,55	B

*Knauf Ceiling Solutions nie może wprowadzać do obrotu i stosowania tego wyrobu w Austrii, Estonii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Zjednoczonym Królestwie.