



A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 w kolorze naturalnym	5 cm	30 cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm	15 cm	
	Warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85?5 ,U?3	10 cm	

B	Warstwa ścieralna z płyt ażurowych wypełnionych otoczkami	10 cm	48 cm
	Podsypka piaskowa	3 cm	
	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C90/3 0/31,5mm, stabilizowanego cementem	20 cm	
	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa (1,5-2,5) (1,5-2,5)	15 cm	
	Dogęszczone istniejące podłoże	—	

Nazwa inwestycji	Kreślił	
"Przebudowa ulicy Wierchowej w Bydgoszczy" przekrój poprzeczny	Karolina Mazur	
Zadania w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:	Sprawdzał	
1. Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwisłanskie (Program BBO)	Marek Stanek	
2. Wielka Petla Fordonu - IV etap (Program BBO)	Skala	Nr rys.
	1:250	3