


Automatyczne baterie umywalkowe SLU 01N, SLU 02N



Rozmiary



Dane techniczne

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepływanie higieniczne
- SLU 01N bateria przeznaczona do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- SLU 02N bateria przeznaczona do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działywania czujnika natężenia światła włączając wodę
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniejszym ustaloną czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Właściwości



Specyfikacja dostawy

- SLU 01N - nr. wyr. 23018 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), przewód giętki, zawór kątowy z filtrem (1 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 01NB)
- SLU 01NB - nr. wyr. 23019 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), przewód giętki, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 02NB)
- SLU 02N - nr. wyr. 23028 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), trójnik, przewód giętki, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 02NB)

Wposażenie dodatkowe

- SLZ 01V - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04V - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLT 04 - nr. wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 05 - nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
- SLA 55A - nr. wyr. 06550 oszczędny perlator 3,8 l/min
- SLA 55B - nr. wyr. 06551 oszczędny perlator 1,9 l/min