



- UWAGA!
- DO WYKONANIA WIEŻBY DACHOWEJ NALEŻY UŻYĆ DREWNO O KLASIE C 24 I WILGOTNOŚCI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 338
  - POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ POPRZEC ZASTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH
  - MOCOWANIE MURLATY DO WIENCA WYKONAĆ POPRZEC ZASTOSOWANIE ŚRUB M12 MOCOWANYCH CO 150 CM
  - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEGO MATERIAŁU POKRYCIA DACHU NALEŻY DOSTOSOWAĆ ROZSTAW ŁAT I ZWERYFIKOWAĆ ICH IŁOŚĆ
  - DREWNO STOSOWANE DO WYKONYWANIA WIEŻBY DACHOWEJ POWINNO BYC ZAIMPREGNOWANE PREPARATAMI GRZYBOBÓJCZYMI ORAZ PREPARATAMI POPRAWIAJĄCYMI ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ
  - WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTTCZYMI PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
  - WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ POZOSTAŁE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA
  - WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
  - MOCOWANIE ŚNIEGOCHWYTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTTCZYMI PRODUCENTA NALEŻY MONTOWAĆ ŚNIEGOCHWYTY W IŁOŚCI 5 SZT NA 1 MB DACHU W 3 RZĘDACH
  - MOCOWANIE RYNIEN NALEŻY WYKONAĆ POPRZEC ZASTOSOWANIE HĄKÓW W ROZSTAWIE CO 50 CM

PROJEKTANT:  mgr inż. Sławomir Łapeta UAN-VIII/83861/112/90		
Opracował: mgr inż. Paweł Chorabik	Faza projektu: Projekt budowlany	
Przedmiot: Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej Obiekt kat. IX Adres inwestycji: Góra Włodowska gmina Włodowice ul. Żarecka 24	Autor:  PRO FI BIURO PROJEKTOWE ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel. +48 606-851-507 tel. +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71	
Inwestor: Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24, 42-421 Góra Włodowska	Skala 1:100	Data 06.2020
Nazwa rysunku Rzut dachu	Nr rys. 02	Strona

LEGENDA:



DOBUDOWANA CZĘŚĆ DACHU



ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ DACHU



PROJEKTOWANE ŚNIEGOCHWYTY

