
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont ul. Leśnej w Jabłonce

ADRES INWESTYCJI: Jabłonka- ul. Leśna

NAZWA INWESTORA: Gmina Jabłonka

ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Damian Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Jablonka			
1.1		ul. Leśna			
1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa profilująca	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
5	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż, wszerz pasma min. 20 [kN/m]	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
d.1.1		55 * 3,6	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
d.1.1		3,5 * 55	m2	192,500	
				RAZEM	192,500
10	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
d.1.1		3,5 * 55	m2	192,500	
				RAZEM	192,500
11	kalk. własna	Uszczelnienie połączenia - taśma dylatacyjna do łączenia połączeń w nawierzchni asfaltowej na gorąco - wyc. ind. wykonawcy	m		
d.1.1		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1.1		1,2 * 55	m2	66,000	
				RAZEM	66,000