



L.p.	Typ żerdzi	Siła użytkowa Pu [kN]	Wymiary			Masa [kg]	Kolor oznaczenia
			L [m]	Dw [mm]	Dp [mm]		
1	E 9/2,5	2,5	9	173	308	755	biały
2	E 9/2,5c	2,5	9	150	285	683	biały
3	E 9/3,5c	3,5	9	150	285	683	biało-niebieski
4	E 9/4,3	4,3	9	173	308	845	niebieski
5	E 9/6c	6	9	173	308	845	czarny
6	E 9/6	6	9	218	353	1058	czarny
7	E 9/10	10	9	218	353	1162	czerwony
8	E 9/12	12	9	218	353	1180	żółty
9	E 9/15	15	9	218	353	1180	zielony
10	E 9/17,5c	17,5	9	240	375	1190	pomarańczowy
11	E 9/17,5	17,5	9	263	398	1305	pomarańczowy
12	E 9/30	30	9	308	443	1980	siwy
13	E 9/35	35	9	308	443	2063	siwy
14	E 10,5/2,5	2,5	10,5	173	330	955	biały
15	E 10,5/2,5c	2,5	10,5	150	308	855	biały
16	E 10,5/3,5c	3,5	10,5	150	308	855	biało-niebieski
17	E 10,5/4,3	4,5	10,5	173	330	1055	niebieski
18	E 10,5/6c	6	10,5	173	330	1055	czarny
19	E 10,5/6	6	10,5	218	375	1308	czarny
20	E 10,5/10	10	10,5	218	375	1428	czerwony
21	E 10,5/12	12	10,5	218	375	1488	żółty
22	E 10,5/15c	15	10,5	240	398	1635	zielony
23	E 10,5/15	15	10,5	263	420	1823	zielony
24	E 10,5/17,5	17,5	10,5	263	420	1793	pomarańczowy
25	E 10,5/20	20	10,5	263	420	1825	brązowy
26	E 10,5/25	25	10,5	263	420	1823	fioletowy
27	E 10,5/30	30	10,5	308	466	2470	siwy
28	E 10,5/35	35	10,5	308	466	2585	siwy
29	E 12/2,5	2,5	12	173	353	1172	biały
30	E 12/2,5c	2,5	12	150	330	1043	biały
31	E 12/3,5	3,5	12	150	330	1050	biało-niebieski
32	E 12/4,3	4,3	12	173	353	1298	niebieski
33	E 12/6c	6	12	173	353	1298	czarny
34	E 12/6	6	12	218	398	1605	czarny
35	E 12/10	10	12	218	398	1763	czerwony
36	E 12/12	12	12	218	398	1830	żółty
37	E 12/15c	15	12	240	420	2010	zielony
38	E 12/15	15	12	263	443	2225	zielony
39	E 12/17,5	17,5	12	263	443	2238	pomarańczowy
40	E 12/20	20	12	263	443	2225	brązowy
41	E 12/25	25	12	263	443	2395	fioletowy
42	E 12/30	30	12	308	488	3017	siwy
43	E 12/35	35	12	308	488	3108	siwy