

Zestawienie Okien					
Id	Ok16	Ok17	Ok18	Ok19	Ok20
Ilość	1	2	4	3	1
Rozmiar Szer. x Wys.	300×150	250×150	150×240	150×270	80×285
Szer.zestawu	296	246	146	146	76
Wys.zestawu	146	146	236	266	281
Rozmieszczenie	2sk FIX / RU	2sk FIX / RU	1sk FIX	1sk FIX	1sk U
Wysokość parapetu okna	100	100	40	0	15
Wysokość nadproża okna	250	250	280	270	300
Widok 3D z przodu					
Klasa odporności ogniowej	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY
Specyfikacja	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ²K Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ²K Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ²K Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrójne - BEZPIECZNE, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ²K Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyba z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ²K Profile o przekroju prostym (bez wyoblen). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyba z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.
Kolorystyka	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę
Montaż	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.
Parapety	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.

Okna połaciowe		
Id	KD	Op1
Ilość	2	14
Rozmiar Szer. x Wys.	140×80	120×80
Widok		
Klasa odporności ogniowej	BEZ KLASY	BEZ KLASY
Specyfikacja	Okno połaciowe - kłapa dymowa wsp. U ≤ 1,1 W/ ²K Silownik 24V systemowy zintegrowany. Min. powierzchnia czynna A _{cs} = 0,5m ² Szklenie potrójne.	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili aluminiowych, wsp. U ≤ 1,1 W/ ²K Szklenie potrójne.
Kolorystyka	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - RAL 7024	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - RAL 7024
Montaż	Montaż na kolnierzu uszczelniającym, systemowym.	Montaż na kolnierzu uszczelniającym, systemowym.

BRANŻA: ARCHITEKTURA		IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4 DZ EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI		LOKALIZACJA:		PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY		INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański					
PROJEKTANT	mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/47/2008					PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI		RYS.NR :	ZS-O-2	SKALA :	1:75	DATA :	04.06.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. MARTA SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/56/2009							TYTUŁ :	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - CZĘŚĆ 2				