

Zestawienie Okien							
Id	O1	O8i	O9i	Ok1	Ok2	Ok3	Ok4
Ilość	1	1	2	2	2	4	4
Rozmiar Szer. x Wys.	90×250	90×110	100×110	205×80	110×80	150×250	179×110
Szer.zestawu	88	90	100	201	106	146	175
Wys.zestawu	248	110	110	76	76	246	106
Rozmieszczenie	1sk FIX	-----	-----	1sk U	1sk U	1sk FIX	1sk U
Wysokość parapetu okna	10	100	100	1x 205 / 1x 220	1x 205 / 1x 220	40	180
Wysokość nadproża okna	260	210	210	1x 285 / 1x 300	1x 285 / 1x 300	290	290
Widok 3D z przodu							
Klasa odporności ogniowej	EI 60	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY
Specyfikacja	Okno stałe, typowe wewnętrzne z profili aluminiowych, Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie bezpieczne.	Wykończenie otworów wydawczych . Profile - listwy zabezpieczające krawędzie na obwodzie wewn. i zewn. Wyłogi wykończone przy użyciu płyt wysokiej wytrzymałości - PUR. Kolor jasnoszary.	Wykończenie otworów wydawczych . Profile - listwy zabezpieczające krawędzie na obwodzie wewn. i zewn. Wyłogi wykończone przy użyciu płyt wysokiej wytrzymałości - PUR. Kolor jasnoszary.	Okno uchylne, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno uchylne, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno stałe typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.	Okno uchylne typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.
Kolorystyka	RAL 9002	Kolor jasnoszary.	Kolor jasnoszary.	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę
Montaż	Zgodny z wytycznymi dostawcy - klasa EI 60.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.
Parapety	NIE DOTYCZY	Parapety obustronne z płyt HPL grubości 30mm. Krawędzie wyoblone - bezpieczne. Kolor jasnoszary.	Parapety obustronne z płyt HPL grubości 30mm. Krawędzie wyoblone - bezpieczne. Kolor jasnoszary.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.

Zestawienie Okien							
Id	Ok5	Ok6	Ok11	Ok12	Ok13	Ok14	Ok15
Ilość	1	1	1	1	2	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	150×90	150×90	95×140	165×260	160×110	160×150	230×150
Szer.zestawu	146	146	91	161	156	156	226
Wys.zestawu	86	86	136	256	106	146	146
Rozmieszczenie	1sk U	1sk FIX	1sk FIX	1sk FIX	1sk U	2sk FIX / RU	2sk FIX / RU
Wysokość parapetu okna	140	140	115	85	140	100	100
Wysokość nadproża okna	230	230	255	345	250	250	250
Widok 3D z przodu							
Klasa odporności ogniowej	BEZ KLASY	EI 60	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY	BEZ KLASY
Specyfikacja	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne - BEZPIECZNE, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili aluminiowych, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne.	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno ze skrzydłem stałym, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno uchylne, typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa.	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.	Okno uchylno-rozwierane typowe z profili PVC, wsp. U ≤ 0,9 W/ ʔK Profile o przekroju prostym (bez wyobłę). Szklenie potrójne, okucia obwiedniowe. Klamka metalowa. Szyby z powłoką przeciwsłoneczną selektywną typu 70/41.
Kolorystyka	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę	STR. WEWN. - BIEL STR. ZEWN. - Kolor: Jasny Dąb UWAGA: Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę
Montaż	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.	Uszczelnienie obustronne taśmami EPDM. Rama osadzana na podwalinowej listwie termicznej.
Parapety	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.	WEWN. - parapet PVC gładki, matowy, biały. ZEWN. - parapet aluminiowy 2mm, malowany proszkowo na kolor matowy RAL. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem po dobraniu systemu okiennego przez wykonawcę.

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inż.arch. BARTOSZ SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

SPRAWDZAJĄCY mgr inż.arch. MARTA SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401\_1.0013.AR\_3.62/4 DZ EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

SMA

ARCHITEKTURA

SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ tel.: +48 790 650 847 email: office@smaarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR : ZS-O-1 SKALA : 1:75 DATA : 04.06.2022

TYTUŁ : ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - CZĘŚĆ 1