



Typ I – Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm (oznaczenie **T.1a**) lub 120x60cm (oznaczenie **T.1b**) do pomieszczeń suchych, przewidziane do przecierania na sucho i na mokro na ruszcie podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. B; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ II – oznaczenie **T.2** - Standardowe sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, przewidziane do mycia przy użyciu detergentów. Mocowanie na ruszcie podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ III – oznaczenie **T.3** - Dedykowane do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymagach higienicznych. Sufity podwieszane rastrowe w module 60x60cm. Rozwiązania systemowe do pomieszczeń czystych, w których prowadzona jest regularna dezynfekcja i intensywne czyszczenie. Mocowanie na ruszcie podwieszanym do stropu. Panele sufitowe z powłoką zabezpieczającą przed penetracją i malowanymi krawędziami. Wymagana klasa (wg normy ISO 846) odporności na rozwój grzybów i bakterii – 0 lub 1; Wymagana klasa odporności na wilgoć (wg normy EN 13964:2014) – min. C; Atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ IV – Sufit podwieszany pełny z podwójnym pokryciem płytą gipsowo-kartonową GKF (oznaczenie **T.4**). Wykończenie całości powierzchni przy użyciu gładzi z zawartością włókien zbrojących ze wzmocnieniem powierzchni z siatki zbrojącej z włókna szklanego. Powłoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczeń o podwyższonych wymagach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Atest higieniczny powłok wykończeniowych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały.

Typ V – Sufit podwieszany pełny z pojedynczym pokryciem płytą gipsowo-kartonową GKF (oznaczenie **T.5**). Wykończenie całości powierzchni przy użyciu gładzi z zawartością włókien zbrojących ze wzmocnieniem powierzchni z siatki zbrojącej z włókna szklanego. Powłoki malarskie antybakteryjne, dedykowane do pomieszczeń o podwyższonych wymagach higienicznych, dedykowanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Atest higieniczny powłok wykończeniowych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej; Kolor biały. **UWAGA - Wartości powierzchni opisane w rzucie pionowym - nie uwzględniają spadku dachu.**

Typ VI – Wykończenie stropu. Tynk gipsowy, gładź gipsowa, farba lateksowa. Kolor biały. (oznaczenie **T.6**)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: | 220461.1.0013.AR.3.624 | LOKALIZACJA: | |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. BARTOSZ SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/47/2008 | DZIEWID. NR 604. | OBREB 13. | MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. MARTA SMUSZ WP-OIA/OKK/UpB/56/2009 | | | | |



| | | | | | | |
|--|----------|---|---------|------|--------|------------------------------------|
| PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY | | INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański | | | | |
| PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBREB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI | RYS.NR.: | PT - S - 1 | SKALA.: | 1:50 | DATA.: | 04.06.2022 |
| | TYTUŁ.: | | | | | SCHEMAT WYKOŃCZEŃ SUFITÓW - PIĘTRO |